

# RC-12S2000/VPE 500 - Styk zaciskany



1084926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084926>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238327

## Korzyści

- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
- Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
- Niska rezystancja styku
- Łatwe monitorowanie produkcji

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1084926                                         |
| Jednostka opakowania                | 500 Szt.                                        |
| Minimalne zamówienie                | 500 Szt.                                        |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABREBC                                          |
| Klucz produktu                      | ABREAD                                          |
| GTIN                                | 4055626876665                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,213 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,1 g                                           |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# RC-12S2000/VPE 500 - Styk zaciskany



1084926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084926>

## Dane techniczne

### Montaż

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze zaciskane |
|------------------|---------------------|

### Właściwości produktu

|              |                |
|--------------|----------------|
| Typ produktu | Styk zaciskany |
| Typ styku    | toczone        |

### Dane przyłączeniowe

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza   | Przyłącze zaciskane                           |
| Rodzaj styku       | Gniazdo                                       |
| Przekrój przyłącza | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,56 mm <sup>2</sup> |

### Dane materiału

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Powierzchnia styku | niklowana (Ni), z warstwą złocenia (Au) |
| materiał styku     | CuZn                                    |

### Wymiary

#### Parametry mechaniczne

|                 |      |
|-----------------|------|
| Średnica styków | 1 mm |
|-----------------|------|

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Liczba cykli wtykania | 100 |
|-----------------------|-----|

# RC-12S2000/VPE 500 - Styk zaciskany



1084926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084926>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440204 |
| ECLASS-12.0 | 27440204 |
| ECLASS-13.0 | 27440204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000796 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# RC-12S2000/VPE 500 - Styk zaciskany

1084926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084926>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# RC-12S2000/VPE 500 - Styk zaciskany

1084926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084926>



## Akcesoria

### RC-Z2514 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1614590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614590>



Szczęki zaciskowe do toczonych styków zaciskowych RC  
Ø1 mm/Ø1,5 mm/Ø2 mm, przekrój skrętki 0,08 mm<sup>2</sup>...2,5 mm<sup>2</sup>

---

### RC-Z2097 - Narzędzie do osadzania i odryglowywania

1604251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604251>



Narzędzie nasadzające - odryglowujące do styków zaciskanych RC wtyk /  
gniazdo o średnicy 1 mm

# RC-12S2000/VPE 500 - Styk zaciskany

1084926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084926>



## RC-Z2494 - Narzędzie do osadzania i odryglowywania

1614123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614123>



Narzędzie montażowo-odblokowujące do styków zaciskanych RC męskich/żeńskich o średnicy 1 mm

## RC-Z2504 - Praska zaciskowa

1613822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613822>



Szczypce zaciskowe do toczonych styków zaciskanych RC o średnicy 1 mm / 1,5 mm / 2 mm do przekroju skrętki 0,14 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)