

CF 500/DIE RC 16 - Wkładka zaciskająca



1212257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212257>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do nieizolowanych końcówek kabli (C-RC... i C-FC...)
) 16 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1212257
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH323Z
Klucz produktu	BH323Z
Strona katalogu	Strona 511 (C-3-2019)
GTIN	4046356450065
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	65 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	65 g
Numer taryfy celnej	84799070
Kraj pochodzenia	DE

CF 500/DIE RC 16 - Wkładka zaciskająca



1212257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212257>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Matryca
Zaprasowanie	Crimp Indent
średnica max	16 mm ²

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	= 16 mm ² ... 16 mm ²
-----------------------------	---

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4,6 mm
------------------------------	--------

CF 500/DIE RC 16 - Wkładka zaciskająca



1212257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212257>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212257>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 500/DIE RC 16 - Wkładka zaciskająca



1212257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212257>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	17130192
ECLASS-12.0	17130192
ECLASS-13.0	17130192

ETIM

ETIM 8.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 500/DIE RC 16 - Wkładka zaciskająca



1212257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212257>

Akcesoria

CF 500/COV - Pokrywa

1212250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212250>



Pokrywa dla automatu do zaciskania końcówek CF 500, do tulejek: 10 ... 25 mm² (AI 25, AI 50), tulejki TWIN: 6 ... 16 mm² (AI-TWIN 16), odizolowane końcówki kablowe: 16 mm² (RC 16), styki toczone: 6 ... 10 mm² (TC HC 10)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl