


CF 500/DIE AI 50 - Wkładka zaciskająca



1212261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212261>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, dla końcówek kabli (A... i AI...) 35 i 50 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1212261
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH323Z
Klucz produktu	BH323Z
Strona katalogu	Strona 511 (C-3-2019)
GTIN	4046356449854
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	83,32 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	70,1 g
Numer taryfy celnej	84799070
Kraj pochodzenia	DE

CF 500/DIE AI 50 - Wkładka zaciskająca



1212261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212261>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Matryca
Zaprasowanie	Crimp WM
średnica min.	35 mm ²
średnica max	50 mm ²

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	35 mm ² ... 50 mm ²
-----------------------------	---

Dane materiału

Kolor	Srebrny
Materiał	Stal

CF 500/DIE AI 50 - Wkładka zaciskająca

1212261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212261>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212261>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 500/DIE AI 50 - Wkładka zaciskająca



1212261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212261>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	17130192
ECLASS-12.0	17130192
ECLASS-13.0	17130192

ETIM

ETIM 8.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 500/DIE AI 50 - Wkładka zaciskająca

1212261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212261>



Akcesoria

CF 500/COV - Pokrywa

1212250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212250>



Pokrywa dla automatu do zaciskania końcówek CF 500, do tulejek: 10 ... 25 mm² (AI 25, AI 50), tulejki TWIN: 6 ... 16 mm² (AI-TWIN 16), odizolowane końcówki kablowe: 16 mm² (RC 16), styki toczone: 6 ... 10 mm² (TC HC 10)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl