

SF-BIT-HEX 4-50 - Wkładka śruby



1212648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212648>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 4 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Dane handlowe

Numer artykułu	1212648
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3149
Klucz produktu	BH3149
Strona katalogu	Strona 457 (C-3-2019)
GTIN	4046356662765
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,83 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,83 g
Numer taryfy celnej	82079030
Kraj pochodzenia	CZ

SF-BIT-HEX 4-50 - Wkładka śruby

1212648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212648>



Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Konstrukcja

Sześciokąt

Typ produktu

Narzędzie do wkręcania

Zastosowanie

1/4"

Dane przyłączeniowe

Końcówka

Śruba z łbem sześciokątnym

Wymiary

Długość

50 mm

Dane materiału

Kolor

srebrny

SF-BIT-HEX 4-50 - Wkładka śruby

1212648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212648>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212648>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-BIT-HEX 4-50 - Wkładka śruby



1212648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212648>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21044290
ECLASS-12.0	21044290
ECLASS-13.0	21044290

ETIM

ETIM 8.0	EC011813
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SF-BIT-HEX 4-50 - Wkładka śruby

1212648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212648>



Akcesoria

SF-M BH - Wkrętak

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212070>



Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwytu 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl