

SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1401690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401690>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel zbiorczy w krążkach, zastosowanie: Rozdzielacze, liczba biegunów: 11, długość przewodów: 50 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1401690
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF3ZBX
Klucz produktu	BF3ZBX
Strona katalogu	Strona 305 (C-2-2019)
GTIN	4046356569521
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5 945 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5 945 g
Numer taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	DE

SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1401690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401690>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel, produkt na metry
Liczba biegunów	11
Zastosowanie	Rozdzielacze


Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	300 V AC
	300 V DC

Kabel/przewód

Długość przewodów	50 m
-------------------	------

PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy	
Liczba biegunów	11
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR bezhalogenowy czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego	64x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	20
Przekrój przewodu	3x 1 mm ² (Przewód zas.) 8x 0,5 mm ² (Przewód sygnałowy)
Zewnętrzna średnica przewodu	9,4 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PP
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, zielono-żółty, biały, zielony, żółty, szary, szaro-różowy, czerwono-niebieski, biało-zielony, brązowo-zielony
skręt całkowity	Żyły skręcane warstwowo
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	2000 V
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	94 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	94 mm
Cykle gięcia maksymalnie	1500000
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN EN 50265

SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1401690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401690>

olejoodporność	wg VDE 0472 część 803
Pozostała odporność	wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
Właściwości szczególne	bez silikonu
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1401690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401690>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401690>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00385

SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1401690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401690>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060106
ECLASS-12.0	27060106
ECLASS-13.0	27060106

ETIM

ETIM 8.0	EC003250
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1401690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401690>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1401690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401690>

Akcesoria

WIREFOX-D 13 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212162>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłony z przewodów instalacyjnych o $\varnothing$ 8 - 13 mm, np. NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm², usuwanie izolacji z pojedynczych żył 0,2 mm² - 4 mm², z ostrzem do cięcia wzdłużnych i wysuwającym nożem

WIREFOX-D 40 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212161>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów o średnicy 4,5 mm - 40-mm- $\varnothing$, grubości izolacji do 4,5 mm, wychylny nóż do cięcia okrągłego, wzdłużnego i spiralnego

SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1401690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401690>

WIREFOX 4 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212156>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów (zwłaszcza do izolacji gumowych i silikonowych) 0,1 - 4 mm², samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm² dla przewodów giętkich / 1,5 mm² dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl