

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Kabel zbiorczy w krążkach



1402304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402304>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



kabel zbiorczy do puszek czujników/urządzeń wykonawczych, 19-żyłowy, PUR, bezhalogenowy, do zastosowań w łańcuchach transportowych i robotach, czarny płaszcz zewnętrzny, 16 x 0,5 mm² oraz 3 x 1,0 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1402304
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF3ZBX
Klucz produktu	BF3ZBX
Strona katalogu	Strona 305 (C-2-2019)
GTIN	4046356594196
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9 200 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9 006 g
Numer taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	PL

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Kabel zbiorczy w krążkach

1402304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402304>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel, produkt na metry
Liczba biegunów	19
Zastosowanie	Rozdzielacze

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	300 V AC
	300 V DC


Dane materiału

Kolor	głęboka czerń
-------	---------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	50 m
-------------------	------

PUR bezhalogenowy wysokoelastyczny [80MC]

Rysunek wymiarowy	
Liczba biegunów	19
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR bezhalogenowy wysokoelastyczny [80MC]
Budowa linki przewodu sygnałowego	28x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	20
Przekrój przewodu	16x 0,5 mm ² (Przewód sygnałowy) 3x 1 mm ² (Przewód zas.)
Zewnętrzna średnica przewodu	10,75 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PP
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, zielono-żółty, biały, zielony, żółty, szary, różowy, czerwony, czarny, fioletowy, szaro-różowy, czerwono-niebieski, biało-zielony, brązowo-zielony, biało-żółty, żółto-brązowy, biało-szary, szaro-brązowy
skręt całkowity	Żyły zoptymalizowane, skręcane w dwóch położeniach
maksymalny opór przewodu	39 Ω/km (Przewód sygnałowy) 19,5 Ω/m (Przewód zas.)

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Kabel zbiorczy w krążkach



1402304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402304>

Rezystancja izolacji	$\geq 10 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$ (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	2000 V
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	90 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	120 mm
Cykle gięcia maksymalnie	5000000
Obciążenia skręcające	$\pm 120 \text{ }^\circ/\text{m}$
Cykle skręcania	≥ 3000000
Bezhalogenowość	przewód bez halogenów
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN EN 50265-2-1
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1
Pozostała odporność	Warunkowo odporny na iskry spawalnicze
Właściwości szczególne	bez silikonu
	wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	5 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	do 80 °C (wg UL)

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Kabel zbiorczy w krążkach



1402304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402304>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402304>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00385

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Kabel zbiorczy w krążkach



1402304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402304>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060106
ECLASS-12.0	27060106
ECLASS-13.0	27060106

ETIM

ETIM 8.0	EC003250
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Kabel zbiorczy w krążkach



1402304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402304>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony =
EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Kabel zbiorczy w krążkach



1402304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402304>

Akcesoria

WIREFOX-D 13 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212162>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłony z przewodów instalacyjnych o $\varnothing$ 8 - 13 mm, np. NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm², usuwanie izolacji z pojedynczych żył 0,2 mm² - 4 mm², z ostrzem do cięcia wzdłużnych i wysuwanym nożem

WIREFOX-D 40 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212161>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów o średnicy 4,5 mm - 40-mm- $\varnothing$, grubości izolacji do 4,5 mm, wychylny nóż do cięcia okrągłego, wzdłużnego i spiralnego

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Kabel zbiorczy w krążkach



1402304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402304>

WIREFOX 4 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212156>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów (zwłaszcza do izolacji gumowych i silikonowych) 0,1 - 4 mm², samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm² dla przewodów giętkich / 1,5 mm² dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl