

VS-OE-OE-94A/300,0 - Kabel do transmisji danych



1403664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403664>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 300 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1403664
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1LFA
Klucz produktu	BF1LFA
GTIN	4046356662857
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	20 388,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	20 388,1 g
Numer taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	DE

VS-OE-OE-94A/300,0 - Kabel do transmisji danych



1403664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403664>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych na metry
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
Ekranowany	tak

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	30 V AC 30 V DC
Środek transmisyjny	Miedź

Interfejsy

System magistrali	Ethernet
Rodzaj sygnału/Kategoria	Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gb/s

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------


Przylącze 2

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	300 m
-------------------	-------

Ethernet [94A]

Rysunek wymiarowy	
UL AWM Style	20549 (80 °C / 300 V)
Liczba biegunów	8
Ekranowany	tak
Typ przewodu	Ethernet [94A]
Budowa przewodu	4x2xAWG24/1; SF/UTP
Czas emisji sygnału	5,7 ns/m
Szybkość sygnału	0,6 c
Budowa linki przewodu sygnałowego	1x 0,50 mm

VS-OE-OE-94A/300,0 - Kabel do transmisji danych



1403664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403664>

przewód sygnałowy AWG	24
Przekrój przewodu	4x 2x 0,25 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,1 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	6,4 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	morski RAL 5021
Materiał przewodu	goły drut miedziany
materiał izolacji żył	PE
Pojedyncze żyły, kolor	białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, biało-brązowy-brązowy
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	0,4 mm
Skrętu par	2 żyły do pary
skręt całkowity	4 pary wokół wypełni. rdzenia
optyczna osłona ekranująca	85 %
maksymalny opór przewodu	< 93,8 Ω/km
Rezystancja izolacji	≥ 5 GΩ*km
Pojemność przewodu	< 56 nF/km < 1600 pF/km (Para-ziemia)
Napięcie znamionowe kabla	72 V DC 300 V AC (wg UL)
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	2500 V DC
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	30 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	60 mm (przy instalacji)
Wytrzymałość na rozciąganie	80 N
Bezhalogenowość	wg IEC 60754-2
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg FT-2
olejoodporność	wg IEC 60811-2-1
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
temperatura otoczenia (układanie)	0 °C ... 50 °C

VS-OE-OE-94A/300,0 - Kabel do transmisji danych



1403664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403664>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403664>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00385

VS-OE-OE-94A/300,0 - Kabel do transmisji danych



1403664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403664>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ECLASS-13.0	27061801

ETIM

ETIM 8.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-OE-OE-94A/300,0 - Kabel do transmisji danych



1403664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403664>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-OE-OE-94A/300,0 - Kabel do transmisji danych

1403664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403664>



Akcesoria

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>

Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl