


VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - Przewody płaskie



1404896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404896>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



interfejs AS przewód płaski PUR czarny, do dodatkowego zasilania, 2 x 1,5 mm², pierścień 100 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1404896
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1LFA
Klucz produktu	BF1LFA
Strona katalogu	Strona 438 (C-2-2019)
GTIN	4046356327626
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6 206 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6 013 g
Numer taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	DE

VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - Przewody płaskie



1404896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404896>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych na metry
Rodzaj czujnika	AS-Interface
Liczba biegunów	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe	2 kV

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	AS-Interface
--------------------------	--------------

Wymiary

Szerokość	10 mm
Wysokość	4 mm

Kabel/przewód

Długość przewodów	100 m
Waga przewodu	64 kg/km
Liczba biegunów	2
Ekranowany	nie
Budowa przewodu	2 x 1,5 mm ²
Rodzaj przewodu	Kabel płaski
Przekrój przewodu	1,5 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	2,5 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
materiał izolacji żył	PP
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski
Grubość ścianki izolacji	ok. 0,5 mm
maksymalny opór przewodu	≤ 13,7 Ω/km
Rezystancja izolacji	≥ 1 MΩ*km
Napięcie znamionowe kabla	48 V
Napięcie probiercze	2000 V
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	≥ 6 mm (pojedyn.)
Cykle gięcia maksymalnie	8000000
	10000000
Bezhalogenowość	tak
Właściwości szczególne	bez silikonu
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-30 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - Przewody płaskie



1404896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404896>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 85 °C (ułożone ruchomo)
	-40 °C ... 85 °C (ułożenie na stałe)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-30 °C ... 85 °C

VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - Przewody płaskie

1404896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404896>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404896>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00385

VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - Przewody płaskie

1404896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404896>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ECLASS-13.0	27061801

ETIM

ETIM 8.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - Przewody płaskie



1404896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404896>

Akcesoria

WIREFOX ASI - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212154>



Szczypce do usuwania izol., do płas. przew. AS Interface, dł.. zdejmowanej izol. dowolna

ASI SACB KABEL-ENDDICHTUNG - Uszczelka

1692336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692336>



Uszczelka końcowa do taśmy interfejsu AS, używana obustronnie, kolor: czarny

VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - Przewody płaskie

1404896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404896>



VS-ASI-2FC-FIX - Klips mocujący

1404757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404757>

Klips mocujący do dwóch przewodów płaskich AS-Interface, samoprzylepny z otworem 3 mm do dodatkowego mocowania, z tworzywa, szary



Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-ASI BK - Przepust kablowy

1437274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437274>

Przepusty kablowe z szybkozłączem QUICKON, do zamocowania jednego lub dwóch przewodów płaskich AS-i, na odwrocie z czterema pojedynczymi żyłami 1,5 mm² długości 0,5 m



VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - Przewody płaskie

1404896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404896>



Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Łączniki przewodów

1585058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585058>



Łączniki przewodów płaskich z szybkołączami QUICKON, 4-polowe, do łączenia jednego lub dwóch przewodów płaskich AS-Interface

Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA-ASI BK - Przepust kablowy

1437261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437261>



Przepusty kablowe z szybkołączem QUICKON, do obsługi jednego lub dwóch przewodów płaskich AS-i, z tyłu wyposażony w złącze lutowania ręcznego/konektorowe 4,8 x 0,8 mm

VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - Przewody płaskie

1404896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404896>



VS-ASI-FC-SEAL-HP - Uszczelka

1400374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400374>



Uszczelka końcowa dla przewodu płaskiego AS Interface, stosowana obustronnie, IP67

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl