


VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Przewody płaskie



1404922

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404922>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Interfejs AS przewodu płaskiego TPE, z UL, żółty, 2 x 1,5 mm², 100 m, pierścień

Dane handlowe

Numer artykułu	1404922
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1LFA
Klucz produktu	BF1LFA
Strona katalogu	Strona 438 (C-2-2019)
GTIN	4046356339230
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6 671 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6 415 g
Numer taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	DE

VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Przewody płaskie



1404922

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404922>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych na metry
Rodzaj czujnika	AS-Interface
Liczba biegunów	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	32 V
Znamionowe napięcie udarowe	2 kV

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	AS-Interface
--------------------------	--------------

Wymiary

Szerokość	10 mm
Wysokość	4 mm

Kabel/przewód

Długość przewodów	100 m
Waga przewodu	64 kg/km
Liczba biegunów	2
Ekranowany	nie
Budowa przewodu	2 x 1,5 mm ²
Rodzaj przewodu	Kabel płaski
Budowa linki przewodu sygnałowego	84x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	16
Przekrój przewodu	1,5 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	2,5 mm
płaszcz zewnętrzny, materiał	TPE
płaszcz zewnętrzny, kolor	żółty cytrynowy RAL 1012
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	TPE
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski
Grubość ścianki izolacji	ok. 0,5 mm
maksymalny opór przewodu	≤ 13,7 Ω/km
Rezystancja izolacji	≥ 1 MΩ*km
Napięcie znamionowe kabla	32 V
Napięcie probiercze	2000 V
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	≥ 6 mm (pojedyn.)
Cykle gięcia maksymalnie	8000000 10000000
Bezhalogenowość	nie
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame)

VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Przewody płaskie



1404922

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404922>

	IEC 60332-1-2
olejoodporność	UL 1581, Sec. 480 (60 °C)
Pozostała odporność	odporne na UV
Właściwości szczególne	UL-Style 2103
	CSA-file LL55255-42
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-30 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 105 °C (ułożone ruchomo)
	-40 °C ... 105 °C (ułożenie na stałe)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-30 °C ... 105 °C

VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Przewody płaskie

1404922

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404922>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404922>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00385

VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Przewody płaskie



1404922

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404922>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ECLASS-13.0	27061801

ETIM

ETIM 8.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Przewody płaskie



1404922

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404922>

Akcesoria

WIREFOX ASI - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212154>



Szczypce do usuwania izol., do płas. przew. AS Interface, dł.. zdejmowanej izol. dowolna

ASI SACB KABEL-ENDDICHTUNG - Uszczelka

1692336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692336>



Uszczelka końcowa do taśmy interfejsu AS, używana obustronnie, kolor: czarny

VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Przewody płaskie

1404922

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404922>



VS-ASI-2FC-FIX - Klips mocujący

1404757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404757>

Klips mocujący do dwóch przewodów płaskich AS-Interface, samoprzylepny z otworem 3 mm do dodatkowego mocowania, z tworzywa, szary



Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-ASI BK - Przepust kablowy

1437274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437274>

Przepusty kablowe z szybkozłączem QUICKON, do zamocowania jednego lub dwóch przewodów płaskich AS-i, na odwrocie z czterema pojedynczymi żyłami 1,5 mm² długości 0,5 m



VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Przewody płaskie

1404922

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404922>



Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Łączniki przewodów

1585058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585058>



Łączniki przewodów płaskich z szybkołączami QUICKON, 4-polowe, do łączenia jednego lub dwóch przewodów płaskich AS-Interface

Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA-ASI BK - Przepust kablowy

1437261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437261>



Przepusty kablowe z szybkołączem QUICKON, do obsługi jednego lub dwóch przewodów płaskich AS-i, z tyłu wyposażony w złącze lutowania ręcznego/konektorowe 4,8 x 0,8 mm

VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Przewody płaskie

1404922

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404922>



VS-ASI-FC-SEAL-HP - Uszczelka

1400374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400374>



Uszczelka końcowa dla przewodu płaskiego AS Interface, stosowana obustronnie, IP67

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl