


SAC-4P- 5,0-542/M12FR SH BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1406191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406191>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PCW, żółty, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1406191
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1IDB
Klucz produktu	BF1IDB
GTIN	4046356798594
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	249,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	123,4 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	US

SAC-4P- 5,0-542/M12FR SH BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1406191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406191>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	4
Zastosowanie	Standardowe przewody US
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	tak
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Układ ochronny	niepodłączony

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

SAC-4P- 5,0-542/M12FR SH BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1406191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406191>

Moment dokręcania

0,4 Nm (Złącze wtykowe M12)

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja

wolny koniec przewodu

Przyłącze 2

Konstrukcja

Gniazdo kątowy M12

Liczba biegunów

4

Rodzaj kodowania

A

Liczba biegunów

4


Kabel/przewód

Długość przewodów

5 m

PCW żółty 105°C [542]

Rysunek wymiarowy



Waga przewodu

48 kg/km

UL AWM Style

2517 (105 °C / 300 V)

Liczba biegunów

4

Ekranowany

tak

Typ przewodu

PCW żółty 105°C [542]

Budowa linki przewodu sygnałowego

30x 1,30 mm

przewód sygnałowy AWG

22

Średnica żyły łącznie z izolacją

1,27 mm ±0,03 mm

Zewnętrzna średnica przewodu

5,5 mm ±0,2 mm

plaszcz zewnętrzny, materiał

PCW

plaszcz zewnętrzny, kolor

żółty

Materiał przewodu

ocynkowana skrętka Cu

materiał izolacji żył

PCW

Pojedyncze żyły, kolor

brązowy, niebieski, czarny, biały

skręt całkowity

4 żyły skręcone wzdłuż

optyczna osłona ekranująca

85 %

maksymalny opór przewodu

maks. 50,5 Ω/km (20 °C)

Rezystancja izolacji

≥ (550 M Ω/m przy 500 V)

Napięcie znamionowe kabla

300 V

SAC-4P- 5,0-542/M12FR SH BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1406191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406191>

Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	12 x D
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	FT4
Pozostała odporność	odporne na UV
Właściwości szczególne	Standardy UL PLTC i ITC
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

SAC-4P- 5,0-542/M12FR SH BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1406191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406191>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Gniazdo M12 x 1, kątowe, ekranowane

SAC-4P- 5,0-542/M12FR SH BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1406191


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406191>

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Schemat



SAC-4P- 5,0-542/M12FR SH BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1406191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406191>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406191>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	300 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	300 V	4 A	-	-

SAC-4P- 5,0-542/M12FR SH BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1406191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406191>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P- 5,0-542/M12FR SH BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1406191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406191>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-4P- 5,0-542/M12FR SH BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1406191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406191>

Akcesoria

PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430899>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych gniazd M12



SAC-M12-EXCLIP-F - Uchwyt zabezpieczający

1558991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558991>

Klips zabezpieczający od strony styków żeńskich kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączami wtykowymi M12 i konfekcjonowanymi złączami wtykowymi M12, do radełka o średnicy 15 mm lub śruby sześciokątnej przykręćanej kluczem o rozwarciu 14 mm, zapobiega rozłączaniu złączy wtykowych bez narzędzi



SAC-4P- 5,0-542/M12FR SH BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1406191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406191>

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

SAC-4P- 5,0-542/M12FR SH BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1406191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406191>

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl