

G-ESS-M63-L66L-STES-S - Dławnica kablowa



1411087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411087>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Stal nierdzewna 316L, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 47,2 mm ... 56 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M63 x 1,5, kolor: srebrny

Korzyści

- Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne

Dane handlowe

Numer artykułu	1411087
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DDX
Klucz produktu	BF7DDX
Strona katalogu	Strona 652 (C-3-2019)
GTIN	4046356922005
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	366,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	366,3 g
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	GB

G-ESS-M63-L66L-STES-S - Dławnica kablowa



1411087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411087>

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	Szczelność dzięki zastosowaniu uszczelki płaskiej A-SEW-63-P-W (artykuł 1411288) IP66 / IP67 / IP68
----------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Zastosowanie	Ex
Liczba przewodów	1
Producent	CMP
Oznaczenie producenta	63 A2F S. STEEL GLAND
Numer katalogowy producenta	63A2F1RA4
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	B


Dane Ex

Stosowane typy przewodu	do kabli niezbrojonych
Zastosowanie w strefie Ex	tak

Parametry

Kategoria udarowa	10
Wykonanie, Odciążka	B

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	45 mm
Długość gwintu przyłącza	15 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	70 mm
Rozwartość klucza króćców	75 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	82,5 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłącza	M63 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	EPDM
Materiał przepustu	Stal nierdzewna 316L

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	47,2 mm ... 56 mm
------------------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W)
	IP67 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W)
	IP68 (przy użyciu odpowiedniej uszczelki płaskiej A-SEW-...P-W)
Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 130 °C (statyczny)

Dopuszczenia

ATEX	Sira 13ATEX1068X
	Sira 13ATEX4074X
	Ex II 2/3G, II 1D, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex IM2 Ex d I Mb, Ex e I Mb
IECEX	IECEX SIR 13.0023X
	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex d I Mb, Ex e I Mb

Normy i przepisy

EN Ex

Normy/przepisy	EN 60079-0, -1, -7, -15, -31
----------------	------------------------------

IEC Ex

Normy/przepisy	IEC 60079-0, -1, -7, -15, -31
----------------	-------------------------------

Przepusty kablowe

Normy/przepisy	EN 50262
----------------	----------

Przepusty kablowe

Normy/przepisy	BS 6121: część 1:1989
----------------	-----------------------

Przepusty kablowe

Normy/przepisy	IEC 62444
----------------	-----------

G-ESS-M63-L66L-STES-S - Dławnica kablowa


1411087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411087>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

G-ESS-M63-L66L-STES-S - Dławnica kablowa



1411087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411087>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411087>



EAC Ex

ID dopuszczenia: RU C-GB.AA87.B.00487



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx SIR 13.0023X



CSA

ID dopuszczenia: 101909_0_000



ATEX

ID dopuszczenia: CML 18ATEX1321X



ATEX

ID dopuszczenia: CML 18ATEX4313X

G-ESS-M63-L66L-STES-S - Dławnica kablowa



1411087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411087>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-ESS-M63-L66L-STES-S - Dławnica kablowa



1411087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411087>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-ESS-M63-L66L-STES-S - Dławnica kablowa

1411087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411087>



Akcesoria

A-INL-M63-S-S - Przeciwnakrętka

1411254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411254>

Przeciwnakrętka, na gwint M63 x 1,5, kolor: srebrny



A-SEW-63-P-W - Uszczelka płaska

1411288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411288>

Uszczelka płaska, na gwint M63, kolor: biały



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl