

G-INS-M63-L68L-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411139>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 34 mm ... 44 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M63 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

Korzyści

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Numer artykułu	1411139
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
Strona katalogu	Strona 686 (C-2-2019)
GTIN	4046356922715
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	106,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	106,4 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BM-30
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	4
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	75 mm
Długość gwintu przyłącza	18 mm
Średnica otworu	63,1 mm ... 63,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	65 mm
Rozwartość klucza króćców	65 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	72,2 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M63 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	głęboka czerń RAL 9005
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA (Obudowa)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	34 mm ... 44 mm
------------------------------	-----------------

G-INS-M63-L68L-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411139>

	34 mm ... 44 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INS-M63-L68L-PNES-BK - Dławnica kablowa


1411139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411139>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

1411139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411139>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411139>



CSA

ID dopuszczenia: 115116



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40024418



UL Listed

ID dopuszczenia: E199260



cUL Listed

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-M63-L68L-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411139>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INS-M63-L68L-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411139>



Akcesoria

A-INL-M63-P-BK - Przeciwnakrętka

1411220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411220>

Przeciwnakrętka, na gwint M63 x 1,5, kolor: głęboka czerni



SEALING PLUG 35X35 RD - Zaślepka

1421865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421865>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl