

G-INS-NPT1-M68L-NNES-S - Dławnica kablowa



1411185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411185>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ...
25 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: 1"-NPT, kolor: srebrny, z oringiem

Dane handlowe

Numer artykułu	1411185
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DAX
Klucz produktu	BF7DAX
Strona katalogu	Strona 687 (C-4-2015)
GTIN	4046356923170
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	151,14 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	151,14 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	TR

Dane techniczne


Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BNBC-04
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	56 mm
Długość gwintu przyłącza	13 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	40 mm
Rozwartość klucza króćców	43 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	44,5 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	1"-NPT

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	perbunan
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PA 6

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	18 mm ... 25 mm 18 mm ... 25 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
-----------------	------

G-INS-NPT1-M68L-NNES-S - Dławnica kablowa



1411185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411185>

	4X
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INS-NPT1-M68L-NNES-S - Dławnica kablowa


1411185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411185>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

G-INS-NPT1-M68L-NNES-S - Dławnica kablowa



1411185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411185>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411185>



UL Listed

ID dopuszczenia: E199260



cUL Listed

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-NPT1-M68L-NNES-S - Dławnica kablowa



1411185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411185>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-INS-NPT1-M68L-NNES-S - Dławnica kablowa

1411185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411185>



Akcesoria

A-INL-NPT1-N-S - Przeciwnakrętka

1416012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416012>

Przeciwnakrętka, ekranowanie: nie, na gwint 1"-NPT, kolor: srebrny



SEALING PLUG 20X22 RD - Zaślepka

1421862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421862>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl