

G-INSEC-PG36-L68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411202>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 22 mm ... 32 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg36, kolor: srebrny, z oringiem

Dane handlowe

Numer artykułu	1411202
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DBX
Klucz produktu	BF7DBX
Strona katalogu	Strona 691 (C-2-2019)
GTIN	4046356923347
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	257,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	257 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	TR

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
	Metoda 1 Płaszcz zewnętrzny rozciąć, lecz nie ściągać. Wprowadzić przewód przez przepust i następnie ściągnąć płaszcz zewnętrzny. Pociągnąć przewód do tyłu, aby połączyć ekran przewodu i sprężynę styku.
	Metoda 2 Oplot ekranu wywinąć ok. 15–20 mm na płaszcz zewnętrzny. Przewody wsunąć w przepust, aby połączyć ekran przewodu i sprężynę styku.


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BSEM-08
Ekranowany	tak

Parametry

Średnica przewodu bez powłoki kabla	20 mm (Średnica oplotu ekranującego)
-------------------------------------	--------------------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	57 mm
Długość gwintu przyłącza	9 mm
Średnica otworu	47,1 mm ... 47,4 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	50 mm
Rozwartość klucza króćców	50 mm
Wymiar kątowny sześciokąta	55,5 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Pg36

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	perbunan
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR

G-INSEC-PG36-L68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411202>

Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PA 6

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	22 mm ... 32 mm
Bezhalogenowość	nie


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)


Rysunki

rysunek funkcyjny



patrz wskazówka montażowa

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-INSEC-PG36-L68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411202>



Akcesoria

A-INLE-PG36-N-S - Nakrętka EMC

1411282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411282>

Nakrętka EMC, na gwint Pg36, kolor: srebrny



SEALING PLUG 28X30 RD - Zaślepka

1421864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421864>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl