

SACC-BP-F-M12/VAR-2,4/3,2-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy



1414233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414233>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Połączenie śrubowe obudowy M12 kompensujące tolerancje montażowe, do prostych wkładek stykowych M12 do montażu THR. Do płyt czołowych o grubości ścianki 2,4 mm ... 3,2 mm.

Dane handlowe

Numer artykułu	1414233
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCCB
Klucz produktu	ABQADG
GTIN	4055626022741
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,4 g
Numer taryfy celnej	79070000
Kraj pochodzenia	DE

SACC-BP-F-M12/VAR-2,4/3,2-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy



1414233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414233>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zablokowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy je zamknąć osłoną ochronną >IP54. Obudowę gniazd M12 można stosować jedynie w połączeniu z wtykami i osłonkami ze standardowym gwintem M12. Nie można używać wtyków z gwintem SPEEDCON.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Kolor	czarny (Tuleja ustalająca)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
	FKM
Materiał (GRP)	PA 6.6 (Tuleja ustalająca)
	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Tuleja gwintowana)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz 2 części, mocowane zatrzaskowo
Informacja montażowa	2 części, mocowane zatrzaskowo


SACC-BP-F-M12/VAR-2,4/3,2-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy

1414233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414233>


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy

SACC-BP-F-M12/VAR-2,4/3,2-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy



1414233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414233>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414233>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-BP-F-M12/VAR-2,4/3,2-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy



1414233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414233>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002350
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31171600
-------------	----------

SACC-BP-F-M12/VAR-2,4/3,2-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy



1414233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414233>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACC-BP-F-M12/VAR-2,4/3,2-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy



1414233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414233>

Akcesoria

SACC-BP-F-FIX/NUT-BL-THR - Tuleja ustalająca

1417782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417782>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensującej tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR.

SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-THR - Tuleja ustalająca

1417783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417783>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensująca tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR.

SACC-BP-F-M12/VAR-2,4/3,2-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy



1414233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414233>

SACC-BP-F-FIX/NUT-RD-THR - Tuleja ustalająca

1417784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417784>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensującej tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR.

SACC-BP-F-FIX/NUT-YE-THR - Tuleja ustalająca

1417785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417785>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensującej tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR.

SACC-BP-F-M12/VAR-2,4/3,2-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy



1414233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414233>

SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-THR - Tuleja ustalająca

1417787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417787>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensującej tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR.

SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-THR - Tuleja ustalająca

1417788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417788>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensującej tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR.

SACC-BP-F-M12/VAR-2,4/3,2-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy



1414233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414233>

SACC-BP-F-FIX/NUT-OR-THR - Tuleja ustalająca

1417789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417789>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensującej tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR.

SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-THR - Tuleja ustalająca

1419697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419697>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensującej tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl