

QPD H 4PE1,5 BK - rozgałęźnik H

1414757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414757>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



rozgałęźnik H, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, bez nakrętki QUICKON

Korzyści

- Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłączce QUICKON zapewnia oszczędność czasu na poziomie 80% przy podłączaniu w miejscu instalacji
- Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP68/IP69K i IK07 do szerokiego spektrum zastosowań
- Bezpieczne podłączanie dzięki kodowaniu mechanicznemu chroniącemu przed nieprawidłowym włożeniem i ochronie przeciwporażeniowej wg DIN EN 0105
- Elastyczność i kompleksowość - dzięki wewnętrznym połączeniom złączy można zastosować rozdzielacze H i T do rozgałęzienia przewodów głównych lub zastosowania w formie rozdzielaczy gwiazdowych

Dane handlowe

Numer artykułu	1414757
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6DCA
Klucz produktu	BF6DCA
Strona katalogu	Strona 472 (C-2-2019)
GTIN	4055626033662
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	180,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	180,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

QPD H 4PE1,5 BK - rozgałęźnik H

1414757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414757>



Dane techniczne

Montaż

Rozwartość klucza	22 mm
-------------------	-------

Właściwości produktu

Konstrukcja	Rozdzielacz H
Typ produktu	Rozdzielacz energii
Rodzina produktów	QPD
Liczba biegunów	5
wygląd wtyku	4+PE
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, N, PE
Ilość odejść kablowych	4
Seria	QPD
Kodowanie	Profil kodujący

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane przyłączeniowe


Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON
Rodzaj przyłącza wew.	Przyłącze IDC
Ilość cykli przyłączeniowych przewodów o tym samym przekroju	maks. 10

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza linka	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłącza sztywny	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 16
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	8 Nm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	65 mm
Wysokość	31 mm
Długość	154,6 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm
Rozmiar klucza do montażu	22 mm

QPD H 4PE1,5 BK - rozgałęźnik H

1414757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414757>



Parametry elektryczne

znamionowe napięcie udarowe (II/2)	8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
prąd obliczeniowy	17,5 A
Opór przejścia	< 3 mΩ
Napięcie znamionowe (II/2)	1000 V
Napięcie znamionowe (III/2)	1000 V
Napięcie znamionowe (III/3)	690 V
Napięcie znamionowe U_N	690 V AC
	690 V DC
Prąd znamionowy I_N	17,5 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	maks. 50
-----------------------	----------

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Cu
materiał powierzchni styku	srebrzone
materiał uchwytu styków	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu	VDE 0295 klasa od 1 do 6 / min. 0,15 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	1,6 mm ... 3 mm
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, N, PE
Materiał izolacji żył	PCW / PE / guma / TPE

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68
	IP69K (Odstęp dyszy 150 mm)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-5 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 100 °C

QPD H 4PE1,5 BK - rozgałęźnik H


1414757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414757>




Rysunki

Schemat



Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

QPD H 4PE1,5 BK - rozgałęźnik H



1414757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414757>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414757>



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: DE1-65875



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE00003J5



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40029149



UL Listed

ID dopuszczenia: E468743

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	8 A	-	- 16



cUL Listed

ID dopuszczenia: E468743

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	8 A	- 16	-

QPD H 4PE1,5 BK - rozgałęźnik H

1414757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414757>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440603
ECLASS-12.0	27440603
ECLASS-13.0	27440603

ETIM

ETIM 8.0	EC002567
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QPD H 4PE1,5 BK - rozgałęźnik H

1414757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414757>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

QPD H 4PE1,5 BK - rozgałęźnik H

1414757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414757>



Konieczne akcesoria

QPD P 4PE1,5 5-10 BK - Złącze

1414749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414749>



Złącze, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm .
.. 10 mm

QPD P 4PE1,5 9-14 BK - Złącze

1414750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414750>



Złącze, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm
... 14 mm

QPD H 4PE1,5 BK - rozgałęźnik H

1414757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414757>



QPD N 4PE1,5 5-10 BK - Nakrętka

1415101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415101>



Nakrętka, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm ... 10 mm

QPD N 4PE1,5 9-14 BK - Nakrętka

1415104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415104>



Nakrętka, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 14 mm

Akcesoria

QPD H 4PE1,5 BK - rozgałęźnik H

1414757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414757>



CP-QPD 5X1,5 - Profil kodujący

1414760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414760>



Profil kodujący czerwony, do wsuwania do kopuły QUICKON i złącze wtykowe, pozycjonowany w stopniach co 90°.

QSS 22 - Klucz nasadowy

1670206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670206>



Klucz nasadowy, do odkręcania lub dokręcania nakrętek kołpakowych QUICKON, rozwartość klucza 22 mm

QPD H 4PE1,5 BK - rozgałęźnik H

1414757


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414757>



GPE 13X 9 WH - Materiał grawerski

0806932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806932>



Materiał grawerski, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 13 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120

EMLP (13X9)R - Etykiety

0819453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819453>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 13 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

QPD H 4PE1,5 BK - rozgałęźnik H

1414757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414757>



QPD QSK BK 5X1,5 FS - Osłonka

1414728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414728>

Kłapa ochronna z tworzywa sztucznego, do przyłącza QUICKON, czarna, zawieszem sznurkowym, IP68



QPD QSK 5X1,5 - Osłonka

1414758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414758>

Pokrywka ochronna z tworzywa do połączenia QPD-QUICKON 5x 1,5 mm², IP50



QPD H 4PE1,5 BK - rozgałęźnik H

1414757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414757>



QPD W 4PE1,5 M25 0,5 BK - Przepust kablowy

1414736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414736>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, bez nakrętki QUICKON, gwint montażowy: M25, Pojedyncze żyły (przyspawane), 1,5 mm², żyły gładko obcięte, długość przewodów: 0,5 m

QPD W 4PE1,5 M25 1,0 BK - Przepust kablowy

1414737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414737>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, bez nakrętki QUICKON, gwint montażowy: M25, Pojedyncze żyły, 1,5 mm², długość przewodów: 1 m

QPD H 4PE1,5 BK - rozgałęźnik H

1414757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414757>



QPD W 4PE1,5 M25 FC BK - Przepust kablowy

1414738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414738>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, bez nakrętki QUICKON, gwint montażowy: M25, Przyłącze konektorowe (dla tulei konektorowych zgodnie z DIN 46247-2), 1,5 mm²

QPD C 4PE1,5 1X5-10 BK - Łączniki przewodów

1414739

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414739>



Łączniki przewodów, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm ... 10 mm, Szybkozłącza QUICKON

QPD H 4PE1,5 BK - rozgałęźnik H

1414757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414757>



QPD C 4PE1,5 1X9-14 BK - Łączniki przewodów

1414741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414741>



Łączniki przewodów, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 14 mm, Szybkozłącza QUICKON

QPD T 4PE1,5 2X5-10 BK - Rozdzielacz T

1414751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414751>



Rozdzielacz T, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, Z dwoma nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm ... 10 mm

QPD H 4PE1,5 BK - rozgałęźnik H

1414757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414757>



QPD T 4PE1,5 2X9-14 BK - Rozdzielacz T

1414752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414752>



Rozdzielacz T, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, Z dwoma nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 14 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl