

# QPD QSK 5X1,5 - Osłonka

1414758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414758>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Pokrywka ochronna z tworzywa do połączenia QPD-QUICKON 5x 1,5 mm<sup>2</sup>, IP50



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1414758               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF6ZBX                |
| Klucz produktu                      | BF6ZBX                |
| Strona katalogu                     | Strona 480 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626033679         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 2,22 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,92 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# QPD QSK 5X1,5 - Osłonka

1414758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414758>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Konstrukcja         | QPD     |
| Typ produktu        | Osłonka |
| Rodzina produktów   | QPD     |
| Uszczelka występuje | nie     |
| Seria               | QPD     |

### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 29 mm |
| Wysokość  | 13 mm |
| Długość   | 29 mm |

### Dane materiału

|                |               |
|----------------|---------------|
| Kolor          | transparentny |
| Materiał (GRP) | Tw. sztucz.   |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP50             |
|                                               | IP50             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |

# QPD QSK 5X1,5 - Osłonka

1414758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414758>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414758>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**DNV GL**

ID dopuszczenia: TAE00003J5

# QPD QSK 5X1,5 - Osłonka

1414758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414758>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440208 |
| ECLASS-12.0 | 27440208 |
| ECLASS-13.0 | 27440208 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002314 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# QPD QSK 5X1,5 - Osłonka

1414758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414758>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)