

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Nakrętka

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415098>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Nakrętka, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 13 mm

Korzyści

- Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia oszczędność czasu na poziomie 80% przy podłączaniu w miejscu instalacji
- Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP68/IP69K i IK07 do szerokiego spektrum zastosowań

Dane handlowe

Numer artykułu	1415098
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6UCX
Klucz produktu	BF6UCX
Strona katalogu	Strona 472 (C-2-2019)
GTIN	4055626037622
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	15,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Nakrętka

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415098>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	QPD 4x1,5
Typ produktu	Instalacyjna nakrętka dociskowa
Rodzina produktów	QPD
Liczba biegunów	4
wygląd wtyku	3+PE
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, PE
Seria	QPD

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

znamionowe napięcie udarowe (II/2)	8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	8 kV
prąd obliczeniowy	17,5 A
Napięcie znamionowe (II/2)	1000 V
Napięcie znamionowe (III/2)	1000 V
Napięcie znamionowe (III/3)	690 V
Prąd znamionowy I_N	17,5 A

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON
Rodzaj przyłącza wew.	Przyłącze IDC
Ilość cykli przyłączeniowych przewodów o tym samym przekroju	10

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza linka	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłącza sztywny	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 16
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	8 Nm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał uchwytu styków	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Nakrętka

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415098>



Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu	VDE 0295 klasa od 1 do 6 / min. 0,15 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm ... 13 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	1,6 mm ... 3 mm
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, PE
Materiał izolacji żył	PCW / PE / guma / TPE

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-5 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Nakrętka


1415098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415098>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy nakrętki QPD 5x2,5

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Nakrętka

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415098>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415098>



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: DE1-65875



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE00003J5



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40029149



UL Listed

ID dopuszczenia: E468743

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	600 V	8 A	-	- 16



cUL Listed

ID dopuszczenia: E468743

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	600 V	8 A	- 16	-

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Nakrętka

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415098>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440691
ECLASS-12.0	27440691
ECLASS-13.0	27440691

ETIM

ETIM 8.0	EC002863
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Nakrętka

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415098>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Nakrętka

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415098>



Konieczne akcesoria

QPD W 3PE1,5 8-13 M20 0,5 BK - Przepust kablowy

1414678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414678>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 13 mm, gwint montażowy: M20, Pojedyncze żyły, 1,5 mm², długość przewodów: 0,5 m

QPD W 3PE1,5 8-13 M20 1,0 BK - Przepust kablowy

1414679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414679>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 13 mm, gwint montażowy: M20, Pojedyncze żyły, 1,5 mm², długość przewodów: 1 m

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Nakrętka

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415098>



QPD W 3PE1,5 8-13 M20 FC BK - Przepust kablowy

1414680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414680>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 15 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 13 mm, gwint montażowy: M20, Przyłącze konektorowe (dla tulei konektorowych zgodnie z DIN 46247-2), 1,5 mm²

QPD C 3PE1,5 1X8-13 BK - Łączniki przewodów

1414697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414697>



Łączniki przewodów, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 13 mm, Szybkozłącza QUICKON

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Nakrętka

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415098>



QPD C 3PE1,5 2X8-13 BK - Łączniki przewodów

1414698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414698>



Łączniki przewodów, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, Z dwoma nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 13 mm, Szybkozłącza QUICKON

QPD P 3PE1,5 8-13 BK - Złącze

1414704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414704>



Złącze, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 13 mm

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Nakrętka

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415098>



QPD T 3PE1,5 2X8-13 BK - Rozdzielacz T

1414709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414709>



Rozdzielacz T, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, Z dwoma nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 13 mm

QPD T 3PE1,5 3X8-13 BK - Rozdzielacz T

1414710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414710>



Rozdzielacz T, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z trzema nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 13 mm

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Nakrętka

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415098>



QPD H 3PE1,5 4X8-13 BK - rozgałęźnik H

1414716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414716>



rozgałęźnik H, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z czterema nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 13 mm, z bolcem zamykającym

QPD W 3PE1,5 M20 0,5 BK - Przepust kablowy

1414681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414681>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, bez nakrętki QUICKON, gwint montażowy: M20, Pojedyncze żyły, 1,5 mm², długość przewodów: 0,5 m

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Nakrętka

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415098>



QPD W 3PE1,5 M20 1,0 BK - Przepust kablowy

1414682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414682>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, bez nakrętki QUICKON, gwint montażowy: M20, Pojedyncze żyły, 1,5 mm², długość przewodów: 1 m

QPD W 3PE1,5 M20 FC BK - Przepust kablowy

1414683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414683>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, bez nakrętki QUICKON, gwint montażowy: M20, Przyłącze konektorowe (dla tulei konektorowych zgodnie z DIN 46247-2), 1,5 mm²

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Nakrętka

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415098>



QPD H 3PE1,5 BK - rozgałęźnik H

1414717

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414717>



rozgałęźnik H, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, bez nakrętki QUICKON

Akcesoria

CP-QPD 3/4X1,5 - Profil kodujący

1414729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414729>



Profil kodujący czerwony, do wsuwania do kopuły QUICKON i złącze wtykowe, pozycjonowany w stopniach co 90°.

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Nakrętka

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415098>



SEALING PLUG 10X16 RD - Zaślepka

1400284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400284>

Zaślepka, na gwint wtykowe, kolor: czerwona



QSS 22 - Klucz nasadowy

1670206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670206>



Klucz nasadowy, do odkręcania lub dokręcania nakrętek kołpakowych QUICKON, rozwarłość klucza 22 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl