

G-INB-M32-M68N-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1415181

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415181>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005, z odgiętką

Korzyści

- Badanie rozżarzonym drutem 750 °C
- Materiał uszczelki odporny na czynniki atmosferyczne
- bezhalogenowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1415181
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DEX
Klucz produktu	BF7DEX
Strona katalogu	Strona 696 (C-2-2019)
GTIN	4055626038124
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	66,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	48,4 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Wykonanie	z odgiętką
Producent	WISKA
Oznaczenie producenta	ESKVS 32
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	4
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	138 mm
Długość gwintu przyłącza	12 mm
Średnica otworu	32,1 mm ... 32,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	36 mm
Rozwartość klucza króćców	36 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	40 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M32 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	głęboka czerń RAL 9005
Materiał uszczelki	EPDM
Badanie rozżarzonym drutem zapalności materiałów wg EN 60695-2-13	750
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA (Przyłącze śrubowe, bezhalogenowe)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	13 mm ... 21 mm
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

G-INB-M32-M68N-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1415181

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415181>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INB-M32-M68N-PEPDS-BK - Dławnica kablowa




1415181

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415181>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



G-INB-M32-M68N-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1415181

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415181>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415181>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E179850



UL Recognized

ID dopuszczenia: E179850



GOST-R

ID dopuszczenia: POCC DE.A*98.H12052

G-INB-M32-M68N-PEPDS-BK - Dławnica kablowa



1415181

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415181>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INB-M32-M68N-PEPDS-BK - Dławnica kablowa

1415181

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415181>



Akcesoria

A-INL-M32-P-BK - Przeciwnakrętka

1411217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411217>

Przeciwnakrętka, na gwint M32 x 1,5, kolor: głęboka czerń



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl