

MG-INC-M20-S67L-PTES-LG - Dławnica membranowa



1415187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415187>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica membranowa, materiał przepustu: Polipropylen, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...
13 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20, kolor: jasnoszary

Dane handlowe

Numer artykułu	1415187
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DFX
Klucz produktu	BF7DFX
Strona katalogu	Strona 693 (C-2-2019)
GTIN	4055626038018
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,68 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,554 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Montaż

Informacja montażowa	do ścian o grubości 0,8 mm - 3,5 mm, do otworu 20 mm - 20,7 mm
----------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Producent	WISKA
Oznaczenie producenta	CLIXX 20
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	15 mm
Długość gwintu przyłącza	8 mm
Długość bez gwintu przyłącza	7 mm
średnica	20 mm
Średnica gwintu przyłącza	20 mm
Średnica otworu	20 mm ... 20,7 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	34 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M20

Dane materiału

Kolor	jasnoszary
Materiał uszczelki	TPE
Materiał przepustu	Polipropylen

Kabel/przewód


Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm ... 13 mm
------------------------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 65 °C

Rysunki



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144433
ECLASS-13.0	27140890

ETIM

ETIM 8.0	EC003608
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl