

MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - Płytki przepustu kablowego



1415235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415235>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płytki przepustu kablowego, liczba przewodów: 7, zewnętrzna średnica przewodu: 1x 30 mm ... 60 mm, 4x 10 mm ... 14 mm, 2x 24 mm ... 54 mm, materiał: ocynkowana blacha stalowa (Rdzeń), materiał: TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny), kolor: czarny, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 43 mm

Korzyści

- Olejoodporność wg UL 157

Dane handlowe

Numer artykułu	1415235
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CAX
Klucz produktu	BF7CAX
Strona katalogu	Strona 683 (C-2-2019)
GTIN	4055626039411
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	287,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	278,9 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	FI

MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - Płytki przepustu kablowego



1415235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415235>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	ze śrubami mocującymi
Informacje ogólne	ocynkowana blacha stalowa o grubości 2 mm z powłoką

Właściwości produktu

Typ produktu	Przepust kablowy
Liczba przewodów	7

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	92 mm
Wysokość	43 mm
Długość	222 mm
Odległość otworów w poziomie	62 mm
Odległość otworów w pionie	194 mm
Średnica otworu	8,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	ocynkowana blacha stalowa (Rdzeń) TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	1x 30 mm ... 60 mm 4x 10 mm ... 14 mm 2x 24 mm ... 54 mm
------------------------------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (Minimalna grubość blachy $\geq 2,5$ mm) IP67 (Minimalna grubość blachy $\geq 2,5$ mm)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Montaż

MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - Płytki przepustu kablowego



1415235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415235>

Informacja montażowa	Śruba mocująca M8, moment dokręcania 1,5–2 Nm, gniazdo sześciokątne SW 5
	Do montażu należy użyć dołączonych śrub mocujących.
	Kolejność montażu: 1) Za pomocą dołączonych śrub mocujących przykręcić (z odpowiednim momentem dokręcenia) płytki Multigates 2) W membranie przebić otwór (śrubokrętem) lub odciąć końcówkę stożka 3) Przełożyć przewód przez otwór (z zewnątrz). Przewód cofnąć o ok. 20 mm (w celu poprawy odciążenia naciągu)


MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - Płytki przepustu kablowego

1415235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415235>

Rysunki

Rysunek wymiarowy




Rysunek otworów w ścianie

MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - Płytki przepustu kablowego

1415235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415235>

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - Płytki przepustu kablowego



1415235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415235>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415235>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - Płytki przepustu kablowego



1415235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415235>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400569
ECLASS-12.0	27400569
ECLASS-13.0	27400569

ETIM

ETIM 8.0	EC001004
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - Płytki przepustu kablowego



1415235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415235>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl