

HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416346>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zestaw łączników wtykowych, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój przyłącza: AWG 26- 14



Dane handlowe

Numer artykułu	1416346
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AFX
Klucz produktu	BF7AFX
Strona katalogu	Strona 647 (C-2-2019)
GTIN	4055626069890
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	467 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	467 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416346


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416346>

Zestaw składa się z

HC-B10-I-PT-F - Wkładka stykowa

1407729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407729>




Wkładka stykowa, liczba biegunów: 10+PE, rozmiar: B10, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Przyłącze Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Moc

HC-B10-I-PT-M - Wkładka stykowa

1407730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407730>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 10+PE, rozmiar: B10, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Przyłącze Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Moc

HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416346>

HC-STA-B10-BWD-ELC-AL - Obudowa

1411322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411322>



Profile do PCB HEAVYCON B10, z uchwytem poprzecznym, z uszczelką płaską, aluminium odporne na oddziaływanie wody morskiej, przewodząca uszczelka profilowana

HC-STA-B10-HLFD-1TTM25-EL-AL - Obudowa

1412621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412621>



Obudowy wtyku B10, do pałaka poprzecznego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x M25, wysokość: 57 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416346>

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416346>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Zestaw złączy wtykowych
Liczba biegunów	10
wygląd wtyku	10+PE
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Uszczelka występuje	tak
Klapka ochronna	nie
Seria	HC-B

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3


Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	16 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Technika przyłączeniowa	Przyłącze Push-in
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (z końcówką rurkową) 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (z końcówką rurkową)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 14
Długość odizolowania	8 mm ... 10 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	53 mm
Wysokość	87,5 mm
Długość	93,5 mm
Odległość otworów w poziomie	83 mm
Odległość otworów w pionie	32 mm

HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416346>

Średnica otworu	4,5 mm
Wymiary montażowe	
szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	65 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki Uszczelka profilowana	NBR
Materiał uszczelki Uszczelka płaska	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PC
materiał pałąka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał (GRP)	Ciśnieniowy odlew aluminiowy, odporny na wodę morską niepowlekany

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	11 mm ... 17 mm
	14 mm ... 17 mm (przy UL 514 B)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałąk
Liczba cykli wtykania	≥ 500

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Informacja montażowa	Kodowanie również za pomocą profilu kodującego CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10..dla 2 profili kodujących. HC-B16../ HC-B24..dla 4 profili kodujących.
	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. Możliwość zastosowania

HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416346>

	do żył litych i elastycznych z końcówką rurkową
Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in


HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych

1416346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416346>


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy


HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416346>

Rysunek schematyczny




Układ styków strony połączenia wtyku

HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416346>



Krzywa redukcyjna


HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416346>

Rysunek schematyczny



Układ styków strony połączenia gniazda

HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416346>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416346>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416346>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL - Zestaw łączników wtykowych



1416346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416346>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl