

HC-M-01-AT-F-40-PE - Moduł wkładki stykowej



1417380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417380>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: PE, styki mocy: 0, styki sterujące: 0, Gniazdo, Osiowe przyłącze śrubowe, 25 mm² ... 70 mm², zastosowanie: Przesyłanie PE

Dane handlowe

Numer artykułu	1417380
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACE
Klucz produktu	BF7ACE
Strona katalogu	Strona 573 (C-2-2019)
GTIN	4055626112619
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	89,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	89,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON od HC-B6 do B48 (wysokość obudowy min. 72 mm), wymagana ramka na moduły HC-M-B...MF-..., przyłączy osiowe na klucz imbusowy sześciokątny do 5 mm
Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
Informacje ogólne	Osiowe przyłączy śrubowe obsługuje się kluczem imbusowym 5 mm (tylko do przewodów typu linka)

Montaż

Informacja montażowa	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym
	Informacja o technice przyłączy osiowych: Wyłącznie do żył giętkich. Podane przekroje przewodów odnoszą się do przekroju geometrycznego użytego przewodu. Przewody, których przekrój geometryczny znacznie różni się od przekroju znamionowego przewodu, należy sprawdzić przed użyciem. Przestrzeń przyłączowa śrub osiowych zaprojektowana jest do przewodów o cienkich drutach zgodnie z VDE 0295, 5 klasa. Przewody o innej budowie (np. przewody klasy 6) należy sprawdzić przed użyciem. Wskazówka montażowa: Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że śruba stożkowa jest całkowicie wykręcona (komora jest otwarta). Skręcanie przewodów jest niedozwolone. Żyły należy wsunąć do oporu do komory stykowej (aż izolacja będzie przylegać do styku). Przytrzymać żyłę w tej pozycji i dociągnąć kluczem imbusowym. Raz użyty koniec żyły należy obciąć przed ponownym przyłączeniem. Dopuszcza się tylko jednorazowe dociąganie śruby przyłącza, aby uniknąć przerwania przewodu plecionego. W celu uniknięcia uszkodzeń na styku należy podparć mechanicznie żyły/przewody w określonym odstępnie od punktu przyłączenia (np. przy zastosowaniu wykroju blaszanego). Wskazówki dla prawidłowego wykonania przedstawia norma DIN VDE 0100-520:2003-06. Niewykorzystane połączenia należy dociągnąć z maksymalnym momentem obrotowym.
Gniazdo sześciokątne	SW 5

Właściwości produktu

Typ produktu	Modułowa wkładka stykowa
Liczba biegunów	1
wygląd wtyku	PE
Zastosowanie	Przesyłanie PE
Liczba gniazd na moduły	2
Liczba styków mocy	0
Liczba styków sterujących	0

HC-M-01-AT-F-40-PE - Moduł wkładki stykowej



1417380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417380>

Seria	HC-M-HS
-------	---------

Dane przyłączeniowe


Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Osiowe przyłącze śrubowe
-------------------------	--------------------------

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	25 mm ² ... 70 mm ² (Podane przekroje przewodów odnoszą się do przekroju geometrycznego użytego przewodu)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	10 ... 00
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 1 Nm (Mocowanie płyty PE)
	8 Nm (25 mm ² ... 35 mm ²)
	9 Nm (50 mm ²)
	10 Nm (70 mm ²)
Długość odizolowanych pojedynczych żył	16 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34,2 mm
Wysokość	54,3 mm
Długość	29,4 mm

Parametry mechaniczne

Minimalna wysokość obudowy	72 mm
Średnica styków	9,5 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PC
Normy / przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)

Warunki środowiskowe i żywotność

HC-M-01-AT-F-40-PE - Moduł wkładki stykowej



1417380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417380>

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------


Normy i przepisy

Badanie

Normy/przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
----------------	---


Rysunki

Rysunek schematyczny




Osiowe przyłącze śrubowe

Wykres




Trzy moduły w obudowie B24

Rysunek wymiarowy



Wkładka gniazda

Wykres



Dwa moduły w obudowie B24

HC-M-01-AT-F-40-PE - Moduł wkładki stykowej

1417380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417380>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417380>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	-	- 00	-

HC-M-01-AT-F-40-PE - Moduł wkładki stykowej



1417380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417380>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ECLASS-13.0	27440217

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-M-01-AT-F-40-PE - Moduł wkładki stykowej

1417380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417380>



Akcesoria

HC-CBU-MOD - Element kodujący

1636130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636130>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-CST-MOD - Element kodujący

1636127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636127>



Kołek kodujący do kodowania max 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-M-01-AT-F-40-PE - Moduł wkładki stykowej

1417380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417380>



SF-BIT-HEX 5-89 S - Wkładka śruby

1200303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200303>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 5 × 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-THEX 5-150 - Wkrętak

1212641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212641>



Wkrętak z uchwytem T, do śrub imbusowych, sześciokąt (ze ścięciem), wielkość: hex 5 x 150 mm, ergonomicznie ukształtowany uchwyt, chromowany na matowo

HC-M-01-AT-F-40-PE - Moduł wkładki stykowej

1417380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417380>



HC-M-B06-MFH-B - Ramka na moduły

1182085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182085>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B10-MFH-B - Ramka na moduły

1182088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182088>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-01-AT-F-40-PE - Moduł wkładki stykowej

1417380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417380>



HC-M-B16-MFH-B - Ramka na moduły

1182090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182090>

Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182094>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-01-AT-F-40-PE - Moduł wkładki stykowej

1417380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417380>



HC-M-B06-MFH-H - Ramka na moduły

1182087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182087>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² .
.. 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B10-MFH-H - Ramka na moduły

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182089>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-01-AT-F-40-PE - Moduł wkładki stykowej

1417380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417380>



HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły

1182093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182093>

Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-01-AT-F-40-PE - Moduł wkładki stykowej

1417380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417380>



HC-M-01-AT-M-40-PE - Moduł wkładki stykowej

1417382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417382>



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: PE, styki mocy: 0, styki sterujące: 0, Pin, Osiowe przyłącze śrubowe, 25 mm² ... 70 mm², zastosowanie: Przesyłanie PE

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl