

SACC-CI-M12FSX-8P SMD SH-SP - Zestaw wzorcowy



1418637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418637>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw wzorcowy, Ethernet, 8-bieg., Gniazdo, proste, M12, kodowanie: X , Montaż płytki drukowanej, SMD, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239202

Dane handlowe

Numer artykułu	1418637
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCBK
Klucz produktu	ABQXAA
GTIN	4055626162904
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,85 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
Zastosowanie	Dane
Ekranowany	tak
Kodowanie	X
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$> 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	50 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	0,5 A (Dane)
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	Ethernet
--------------------------	----------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA
Materiał (GRP)	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Skrzyżowany ekran)

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
---------------------	---------

SACC-CI-M12FSX-8P SMD SH-SP - Zestaw wzorcowy



1418637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418637>

Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	X

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Ethernet
--------------------------	----------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie wetkniętym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 105 °C
	-55 °C ... 105 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy


M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-109
----------------	-----------------


Montaż

Sposób montażu	Montaż płytki drukowanej
Rodzaj przyłącza	SMD

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych



Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy


SACC-CI-M12FSX-8P SMD SH-SP - Zestaw wzorcowy

1418637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418637>




Rysunek wymiarowy



Widok od strony lutowania

Rysunek schematyczny



Układ wtyków, wtyk M12, 8-biegunowy, widok od strony gniazda

SACC-CI-M12FSX-8P SMD SH-SP - Zestaw wzorcowy



1418637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418637>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418637>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-CI-M12FSX-8P SMD SH-SP - Zestaw wzorcowy



1418637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418637>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

1418637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418637>

Akcesoria

SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1414021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414021>



Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12, montaż od wewnątrz, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239058

SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCO - Dławnica gwintowana do obudowy

1414023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414023>



Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-SPEEDCON, montaż od wewnątrz, M15 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239059

SACC-CI-M12FSX-8P SMD SH-SP - Zestaw wzorcowy



1418637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418637>

SACC-FP-F-M12/M14 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412079>



Złącze żeńskie M12, montaż od zewnątrz SMD z mocowaniem na śruby M14

SACC-FP-F-M12/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412081>



Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12, Montaż na ścianie przedniej,
Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238973

SACC-CI-M12FSX-8P SMD SH-SP - Zestaw wzorcowy



1418637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418637>

SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy

1419569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419569>



Dławnica gwintowana do obudowy, M12, montaż od wewnątrz, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239268

SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy

1419570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419570>



Dławnica gwintowana do obudowy, M12, montaż od wewnątrz

SACC-CI-M12FSX-8P SMD SH-SP - Zestaw wzorcowy



1418637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418637>

SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy

1419571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419571>



Dławnica gwintowana do obudowy, M12, montaż od wewnątrz, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239270

SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Tuleja ustalająca

1419568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419568>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensująca tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu SMD.

SACC-CI-M12FSX-8P SMD SH-SP - Zestaw wzorcowy



1418637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418637>

SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - Tuleja ustalająca

1419565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419565>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensująca tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu SMD.

SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - Tuleja ustalająca

1419566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419566>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensująca tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu SMD.

SACC-CI-M12FSX-8P SMD SH-SP - Zestaw wzorcowy



1418637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418637>

SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - Tuleja ustalająca

1419567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419567>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensująca tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu SMD.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl