

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B24, z ryglowaniem śrubowym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x M32, wysokość: 93,7 mm, dławnica kablowa: bez, podwyższone wymagania środowiskowe

Dane handlowe

Numer artykułu	1420923
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7API
Klucz produktu	BF7API
Strona katalogu	Strona 631 (C-2-2019)
GTIN	4055626249223
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	400 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	392 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Zastosowanie	podwyższone wymagania środowiskowe
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M32
Śruby mocujące	M6 (lub śruby imbusowej 5 mm)
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	93,7 mm
Długość	152 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	112 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	Viton
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, czarna
materiał pałąka ryglującego	Stal szlachetna
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)

HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-MF-BK - Obudowa



1420923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420923>

	IP69 (ISO 20653:2013-02)
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne


Rodzaj dławików	1x M32
typ ryglowania	Śruba

Montaż

Śruby mocujące	M6 (łeb śruby imbusowej 5 mm)
----------------	-------------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy




otwór montażowy

1) przy stosowaniu śrub M4

2) przy zastosowaniu śrub samowintujących (Torx® 20, M4)

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420923>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1420923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420923>

Akcesoria

HC-B-AF - Kołnierz montażowy

1686533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686533>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON ADVANCE

HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604638>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE, zestaw składający się z: 2 kołnierzy montażowych z 4 samogwintującymi śrubami (M4, Torx®) i 4 podkładkami wachlarzowymi

HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-MF-BK - Obudowa

1420923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420923>



HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Klapka ochronna

1690765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690765>



Klapka ochronna B24, Rygiel klipsowy, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 31,2 mm, uszczelka: nie, ze sznurkiem

SF-BIT-HEXB 5-89 - Wkładka śruby

1208911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208911>



Końcówka wkrętakowa, szcześciokątna z głowicą kulową, nasadka E6,3-1/4", wielkość: Hex 5 x 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-MF-BK - Obudowa

1420923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420923>



SF-M BH - Wkrętak

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212070>



Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwytu 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.

HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa

1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 19 - 27 mm, SW 43, złącze śrubowe: M32

HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-MF-BK - Obudowa

1420923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420923>



US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 75



G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411166>

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-MF-BK - Obudowa

1420923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420923>



WP-G HF IP66 M32 BK - Dławnica gwintowana

3240900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240900>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

WP-G HF IP69K M32 BK - Dławnica gwintowana

3240886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240886>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty

HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-MF-BK - Obudowa

1420923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420923>



WP-GA HF IP66 M32 BK - Dławnica gwintowana

3240928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240928>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



WP-GA HF IP69K M32 BK - Dławnica gwintowana

3240914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240914>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-MF-BK - Obudowa

1420923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420923>



WP-GR HF IP66 M32 BK - Dławnica gwintowana

3240956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240956>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP69K M32 BK - Dławnica gwintowana

3240942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240942>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

1420923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420923>

WP-G PP HF M32 - Dławnica gwintowana

3241000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241000>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

WP-GT PP HF M32 - Dławnica gwintowana

3241014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241014>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

1420923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420923>

WP-G BRASS IP40 M32 - Dławnica gwintowana

3241049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241049>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40



WP-GT BRASS M32 - Dławnica gwintowana

3241035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241035>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40



HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-MF-BK - Obudowa

1420923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420923>



WP-G BRASS IP65 M32 - Dławnica gwintowana

3241063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241063>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl