

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd B6, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA, odejście kabla: 2, boczne, 2x M20, wysokość: 74 mm, dławnica kablowa: bez, Standard, w komplecie 2x adapter redukcyjny

Opis produktu

Otwór na przepust kablowy jest zamknięty, lecz można go otworzyć śrubokrętem. W komplecie dwie plastikowe redukcje M32 na M20

Korzyści

- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1421322
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APL
Klucz produktu	BF7APL
Strona katalogu	Strona 598 (C-2-2019)
GTIN	4055626264844
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	152,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	152,4 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x M20
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	74 mm
Długość	84 mm
Średnica otworu	5,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa) V0 (Blokada)
Materiał uszczelki	NBR
materiał pałaka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK08
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Rodzaj dławików	2x M20
typ ryglowania	Pałak

Montaż

Informacja montażowa	dołączone dwie plastikowe redukcje M32 na M20 jeden z dwóch otworów do zacisków śrubowych jest zamknięty -
----------------------	---

można go jednak wyłamać wkrętkiem.


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421322>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1421322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421322>

Akcesoria

G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411133>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

A-INSP-M20-65N-P-BK - Śruba zamykająca

1415206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415206>



Śruba zamykająca, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor:
głęboka czerń RAL 9005, z oringiem

HC-EVO-B06-SHWS-2SSM20-PLRBK - Obudowa

1421322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421322>



HC-B06-SL-PLBK - Pałak obudowy

1407697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407697>



Zapasyowy uchwyt wzdluzny do obudowy HEAVYCON-EVO typu B6, PA

HC-B06-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1407692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407692>



Klapka ochronna B6, do palaka wzdluznego, material pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: nie

HC-EVO-B06-SHWS-2SSM20-PLRBK - Obudowa

1421322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421322>



HC-B06-SP-RBK - Uszczelka profilowana

1407706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407706>

Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B6



HC-B06-BCSFS-P-BK - Klapka ochronna

1414623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414623>

Klapka ochronna B6, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 18,5 mm, uszczelka: nie



HC-EVO-B06-SHWS-2SSM20-PLRBK - Obudowa

1421322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421322>



US-EMP (20X9) - Szyldzik zapadkowy

0829439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829439>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

HC-B06-BCFS-P-BK - Klapka ochronna

1346524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346524>



Klapka ochronna B6, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: nie

HC-EVO-B06-SHWS-2SSM20-PLRBK - Obudowa

1421322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421322>



US-EMP (20X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830028>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl