

MC-35-MULTI-65-PV-LG - Płytki przepustu kablowego



1422350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422350>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płytki przepustu kablowego, liczba przewodów: 35, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 6 mm ... 10 mm, 14x 8 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, materiał: ocynkowana blacha stalowa (Rdzeń), materiał: TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny), kolor: jasnoszary, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 17,6 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1422350
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CAX
Klucz produktu	BF7CAX
Strona katalogu	Strona 683 (C-2-2019)
GTIN	4055626301853
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	290,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	285,3 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	FI

MC-35-MULTI-65-PV-LG - Płytki przepustu kablowego



1422350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422350>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	ze śrubami mocującymi
Informacje ogólne	ocynkowana blacha stalowa o grubości 2 mm z powłoką

Właściwości produktu

Typ produktu	Przepust kablowy
Liczba przewodów	35

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	92 mm
Wysokość	17,6 mm
Długość	222 mm
Odległość otworów w poziomie	62 mm
Odległość otworów w pionie	193 mm
Średnica otworu	8,5 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	ocynkowana blacha stalowa (Rdzeń) TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2x 6 mm ... 10 mm
	14x 8 mm ... 12 mm
	16x 10 mm ... 14 mm
	2x 12 mm ... 18 mm
	1x 17 mm ... 32 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (Minimalna grubość blachy $\geq 2,5$ mm)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Montaż

Informacja montażowa

Śruba mocująca M8, moment dokręcania 1,5–2 Nm, gniazdo sześciokątne SW 5


Do montażu należy użyć dołączonych śrub mocujących.

Kolejność montażu:

- 1) Za pomocą dołączonych śrub mocujących przykręcić (z odpowiednim momentem dokręcenia) płytki Multigates
- 2) W membranie przebić otwór (śrubokrętem) lub odciąć końcówkę stożka
- 3) Przełożyć przewód przez otwór (z zewnątrz). Przewód cofnąć o ok. 20 mm (w celu poprawy odciążenia naciągu)


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy



Rysunek otworów w ścianie

MC-35-MULTI-65-PV-LG - Płytki przepustu kablowego



1422350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422350>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400569
ECLASS-12.0	27400569
ECLASS-13.0	27400569

ETIM

ETIM 8.0	EC001004
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

MC-35-MULTI-65-PV-LG - Płytki przepustu kablowego



1422350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422350>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl