

QPD W3PE2,5 9-14 M25 DT BK - Przepust kablowy



1423982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423982>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 400 V, 20 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 9 mm ... 14 mm, gwint montażowy: M25, zaciski Push-in, 2,5 mm²

Korzyści

- Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia oszczędność czasu na poziomie 80% przy podłączaniu w miejscu instalacji
- Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP68/IP69K i IK07 do szerokiego spektrum zastosowań
- Bezpieczne podłączanie dzięki kodowaniu mechanicznemu chroniącemu przed nieprawidłowym włożeniem i ochronie przeciwporażeniowej wg DIN EN 0105
- Racjonalność - w przypadku stosowania przepustów ściennych nie ma potrzeby otwierania urządzeń do podłączania przewodów

Dane handlowe

Numer artykułu	1423982
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6ABB
Klucz produktu	BF6ABB
Strona katalogu	Strona 486 (C-2-2019)
GTIN	4055626365992
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	45,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	45,1 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

QPD W3PE2,5 9-14 M25 DT BK - Przepust kablowy



1423982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423982>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	QPD 4x2,5
Typ produktu	Przepust kablowy
Rodzina produktów	QPD
Liczba biegunów	4
wygląd wtyku	3+PE
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, PE
Liczba przyłączy na biegun	1
Seria	QPD
Kodowanie	kodowanie

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane przyłączeniowe


Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON
Rodzaj przyłącza wew.	Przyłącze IDC
Ilość cykli przyłączeniowych przewodów o tym samym przekroju	maks. 10 10

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza linka	1 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłącza sztywny	1 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	16 ... 14
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	7 Nm
Moment obrotowy dokręcania przeciwnakrętki	5 Nm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	30 mm
Wysokość	30 mm
Długość	67,5 mm
średnica	30 mm

Parametry elektryczne

znamionowe napięcie udarowe (II/2)	6 kV
------------------------------------	------

QPD W3PE2,5 9-14 M25 DT BK - Przepust kablowy



1423982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423982>

Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	6 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
prąd obliczeniowy	20 A
Opór przejścia	< 3 mΩ
Napięcie znamionowe (II/2)	1000 V
Napięcie znamionowe (III/2)	690 V
Napięcie znamionowe (III/3)	400 V
Napięcie znamionowe U_N	690 V AC
	690 V DC
Prąd znamionowy I_N	20 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	maks. 50
-----------------------	----------

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Cu
materiał powierzchni styku	srebrzone
materiał uchwytu styków	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu	VDE 0295 klasa od 1 do 6 / min. 0,15 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	9 mm ... 14 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	2 mm ... 3,6 mm
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	12 mm
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, PE
Materiał izolacji żył	PVC/PE/TPE/guma
Bezhalogenowość	tak

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M25
Informacja montażowa	Do przewodów 2,5 mm ² z tulejką kablową można stosować wyłącznie prasę CRIMPFOX 10S (1212045) z zaciskiem kwadratowym. Nie można stosować sześciokątnej praski zaciskowej CRIMPFOX 6H (1212046) ze względu na zbyt dużą średnicę po przekątnej.
Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

IP66

QPD W3PE2,5 9-14 M25 DT BK - Przepust kablowy




1423982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423982>

Stopień ochrony	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-5 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 100 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Otwór w ścianie

Rysunek wymiarowy



QPD W3PE2,5 9-14 M25 DT BK - Przepust kablowy



1423982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423982>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423982>



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: DE1-65875



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40029149

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Tylko linki	400 V	20 A	-	1,5 - 2,5
Tylko druty	690 V	20 A	-	1,5 - 2,5



UL Listed

ID dopuszczenia: E468743

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	600 V	15 A	-	- 14



cUL Listed

ID dopuszczenia: E468743

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	600 V	15 A	- 14	-

QPD W3PE2,5 9-14 M25 DT BK - Przepust kablowy



1423982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423982>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440602
ECLASS-12.0	27440602
ECLASS-13.0	27440602

ETIM

ETIM 8.0	EC002566
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

QPD W3PE2,5 9-14 M25 DT BK - Przepust kablowy



1423982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423982>

Akcesoria

CP QPD 4X2,5 - Profil kodujący

1425950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425950>



Profil kodujący czerwony, do wsuwania do kopuły QUICKON i złącze wtykowe, pozycjonowany w stopniach co 90°.

QSS 22 - Klucz nasadowy

1670206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670206>



Klucz nasadowy, do odkręcania lub dokręcania nakrętek kołpakowych QUICKON, rozwarłość klucza 22 mm

QPD W3PE2,5 9-14 M25 DT BK - Przepust kablowy



1423982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423982>

QPD QSK 5X1,5 - Osłonka

1414758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414758>

Pokrywka ochronna z tworzywa do połączenia QPD-QUICKON 5x 1,5 mm², IP50



QPD QSK BK 5X1,5 FS - Osłonka

1414728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414728>

Kłapa ochronna z tworzywa sztucznego, do przyłącza QUICKON, czarna, zawieszem sznurkowym, IP68



QPD W3PE2,5 9-14 M25 DT BK - Przepust kablowy

1423982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423982>



Q-MU M25 - Nakrętka

1640715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1640715>

Nakrętka (plastikowa) do mocowania uchwyty styków od wewnętrznej strony przyrządu



QPD W3PE2,5 9-14 M25 0,5 BK - Przepust kablowy

1423980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423980>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 9 mm ... 14 mm, gwint montażowy: M25, Przyłącze IDC (przypawane), 2,5 mm², żyły gładko obcięte, długość przewodów: 0,5 m

QPD W3PE2,5 9-14 M25 DT BK - Przepust kablowy

1423982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423982>



QPD W3PE2,5 9-14 M25 1,0 BK - Przepust kablowy

1423979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423979>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 9 mm ... 14 mm, gwint montażowy: M25, Przyłącze IDC (przyspawane), 2,5 mm², żyły gładko obcięte, długość przewodów: 1 m

QPD W3PE2,5 9-14 M25 FC BK - Przepust kablowy

1423981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423981>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 9 mm ... 14 mm, gwint montażowy: M25, Przyłącze konektorowe, 2,5 mm²

QPD W3PE2,5 9-14 M25 DT BK - Przepust kablowy

1423982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423982>



QPD C3PE2,5 1X9-14 BK - Łączniki przewodów

1423992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423992>



Łączniki przewodów, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 9 mm ... 14 mm, Szybkozłącza QUICKON

QPD C3PE2,5 2X9-14 BK - Łączniki przewodów

1423990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423990>



Łączniki przewodów, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, Z dwoma nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 9 mm ... 14 mm, Szybkozłącza QUICKON

QPD W3PE2,5 9-14 M25 DT BK - Przepust kablowy

1423982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423982>



QPD T3PE2,5 2X9-14 BK - Rozdzielacz T

1424048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424048>



Rozdzielacz T, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, Z dwoma nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 9 mm ... 14 mm

QPD T3PE2,5 3X9-14 BK - Rozdzielacz T

1424046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424046>



Rozdzielacz T, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, z trzema nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 9 mm ... 14 mm

QPD W3PE2,5 9-14 M25 DT BK - Przepust kablowy

1423982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423982>



QPD H3PE2,5 4X9-14 BK - rozgałęźnik H

1423972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423972>



rozgałęźnik H, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, z czterema nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 9 mm ... 14 mm

QPD N2,5 9-14 BK - Nakrętka

1423994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423994>



Nakrętka, Przyłącze QUICKON, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, zewnętrzna średnica przewodu: 9 mm ... 14 mm

QPD W3PE2,5 9-14 M25 DT BK - Przepust kablowy

1423982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423982>



QPD P3PE2,5 9-14 BK - Złącze

1423988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423988>



Złącze, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 9 mm ... 14 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl