

HC-STA-D15-SLWS-2SSP21-EL-AL - Obudowa



1424367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424367>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd D15, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 2, boczne, 2x Pg21, wysokość: 52 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Dane handlowe


Numer artykułu	1424367
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APE
Klucz produktu	BF7APE
Strona katalogu	Strona 527 (C-2-2019)
GTIN	4055626371092
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	142,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	142,1 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D15
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x Pg21
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Seria	HC-D
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	51 mm
Wysokość	52 mm
Długość	80 mm
Średnica otworu	4,5 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada)
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pałaka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderzeniowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x Pg21
typ ryglowania	Pałak

Montaż

Informacja montażowa	Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem.
----------------------	---

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

HC-STA-D15-SLWS-2SSP21-EL-AL - Obudowa

1424367


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424367>



Stopień ochrony	IP66
	IP67
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424367>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1424367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424367>

Akcesoria

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411175>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411200>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-D15-SLWS-2SSP21-EL-AL - Obudowa

1424367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424367>



A-INSP-PG21-65N-P-BK - Śruba zamykająca

1415214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415214>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: Pg21, kolor: głęboka czerń RAL 9005, z oringiem



HC-BS-PG21 - Śruba zamykająca

1674529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674529>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny



HC-STA-D15-SLWS-2SSP21-EL-AL - Obudowa

1424367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424367>



HC-M-D15-MF-HB - Ramka na moduły

1062122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1062122>

Ramka na moduły, rozmiar: D15, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Ramka na moduły, do obudów w rozmiarze D15



HC-D15-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1414673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414673>

Klapka ochronna D15, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 15,2 mm, uszczelka: nie



HC-STA-D15-SLWS-2SSP21-EL-AL - Obudowa

1424367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424367>



HC-D15-BCFS-PR-BK - Klapka ochronna

1346518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346518>



Klapka ochronna D15, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: tak

WP-G HF IP66 PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240892>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty

HC-STA-D15-SLWS-2SSP21-EL-AL - Obudowa

1424367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424367>



WP-G HF IP69K PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240878>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-GA HF IP66 PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240920>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



HC-STA-D15-SLWS-2SSP21-EL-AL - Obudowa

1424367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424367>



WP-GA HF IP69K PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240906>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



WP-GR HF IP66 PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240948>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



HC-STA-D15-SLWS-2SSP21-EL-AL - Obudowa

1424367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424367>



WP-GR HF IP69K PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240934>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF PG21 - Dławnica gwintowana

3240992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240992>



Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65

HC-STA-D15-SLWS-2SSP21-EL-AL - Obudowa

1424367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424367>



WP-GT PP HF PG21 - Dławnica gwintowana

3241006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241006>



Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54

WP-G BRASS IP40 PG21 - Dławnica gwintowana

3241041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241041>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40

HC-STA-D15-SLWS-2SSP21-EL-AL - Obudowa

1424367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424367>



WP-GT BRASS PG21 - Dławnica gwintowana

3241027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241027>

Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40



WP-G BRASS IP65 PG21 - Dławnica gwintowana

3241055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241055>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl