

HC-STA-D25-HLFS-1TTP16-ELC-AL - Obudowa



1424383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424383>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku D25, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x Pg16, wysokość: 56 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Dane handlowe

Numer artykułu	1424383
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APE
Klucz produktu	BF7APE
Strona katalogu	Strona 529 (C-2-2019)
GTIN	4055626371238
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	115 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	115 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	dla wkładek stykowych HC-D25, A16
-------------------	-----------------------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	D25
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg16
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	30 mm
Wysokość	56 mm
Długość	80 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
Wytrzymałość uderzeniowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x Pg16
typ ryglowania	Pin


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
Wytrzymałość uderzeniowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424383>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1424383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424383>

Akcesoria

G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411174>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411199>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-D25-HLFS-1TTP16-ELC-AL - Obudowa

1424383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424383>



HC-D 25-PR-DI - Uszczelka

1408054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408054>

Zapasowa uszczelka profilu do obudowy tulejowej HC-D25



HC-D25-HCWS-PL-BK - Klapka ochronna

1346523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346523>

Klapka ochronna D25, z pałką wzdłużnym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 15,5 mm, uszczelka: nie



1424383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424383>

US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75



US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70



HC-STA-D25-HLFS-1TTP16-ELC-AL - Obudowa

1424383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424383>



WP-G HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240891>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty

WP-G HF IP69K PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240877>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty

HC-STA-D25-HLFS-1TTP16-ELC-AL - Obudowa

1424383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424383>



WP-GA HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240919>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu



WP-GA HF IP69K PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240905>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciagu



HC-STA-D25-HLFS-1TTP16-ELC-AL - Obudowa

1424383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424383>



WP-GR HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240947>



Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu

WP-GR HF IP69K PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240933>



Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciagu

HC-STA-D25-HLFS-1TTP16-ELC-AL - Obudowa

1424383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424383>



WP-G PP HF PG16 - Dławnica gwintowana

3240991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240991>

Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



WP-GT PP HF PG16 - Dławnica gwintowana

3241005

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241005>

Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54



HC-STA-D25-HLFS-1TTP16-ELC-AL - Obudowa

1424383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424383>



WP-G BRASS IP40 PG16 - Dławnica gwintowana

3241040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241040>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40

WP-GT BRASS PG16 - Dławnica gwintowana

3241026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241026>



Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40

HC-STA-D25-HLFS-1TTP16-ELC-AL - Obudowa

1424383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424383>



WP-G BRASS IP65 PG16 - Dławnica gwintowana

3241054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241054>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl