

HC-STA-D25-HHFS-1TTP21-ELC-AL - Obudowa



1424385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424385>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku D25, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x Pg21, wysokość: 72 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Dane handlowe

Numer artykułu	1424385
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APE
Klucz produktu	BF7APE
Strona katalogu	Strona 529 (C-2-2019)
GTIN	4055626371252
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	166,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	166,1 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	dla wkładek stykowych HC-D25, A16
-------------------	-----------------------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	D25
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg21
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	30 mm
Wysokość	72 mm
Długość	80 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
Wytrzymałość uderzeniowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminium ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Rodzaj dławików	1x Pg21
typ ryglowania	Pin

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP66
	IP67
Wytrzymałość uderzeniowa	IK08

HC-STA-D25-HHFS-1TTP21-ELC-AL - Obudowa

1424385


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424385>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424385>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1424385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424385>

Akcesoria

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411175>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411200>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-D25-HHFS-1TTP21-ELC-AL - Obudowa

1424385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424385>



HC-D 25-PR-DI - Uszczelka

1408054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408054>

Zapasowa uszczelka profilu do obudowy tulejowej HC-D25



HC-D25-HCWS-PL-BK - Klapka ochronna

1346523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346523>

Klapka ochronna D25, z pałką wzdłużnym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 15,5 mm, uszczelka: nie



1424385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424385>

US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75



US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70



HC-STA-D25-HHFS-1TTP21-ELC-AL - Obudowa

1424385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424385>



WP-G HF IP66 PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240892>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty

WP-G HF IP69K PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240878

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240878>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty

HC-STA-D25-HHFS-1TTP21-ELC-AL - Obudowa

1424385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424385>



WP-GA HF IP66 PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240920>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu



WP-GA HF IP69K PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240906>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciagu



HC-STA-D25-HHFS-1TTP21-ELC-AL - Obudowa

1424385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424385>



WP-GR HF IP66 PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240948>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP69K PG21 BK - Dławnica gwintowana

3240934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240934>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

HC-STA-D25-HHFS-1TTP21-ELC-AL - Obudowa

1424385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424385>



WP-G PP HF PG21 - Dławnica gwintowana

3240992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240992>

Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



WP-GT PP HF PG21 - Dławnica gwintowana

3241006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241006>

Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54



HC-STA-D25-HHFS-1TTP21-ELC-AL - Obudowa

1424385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424385>



WP-G BRASS IP40 PG21 - Dławnica gwintowana

3241041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241041>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40



WP-GT BRASS PG21 - Dławnica gwintowana

3241027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241027>

Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40



HC-STA-D25-HHFS-1TTP21-ELC-AL - Obudowa

1424385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424385>



WP-G BRASS IP65 PG21 - Dławnica gwintowana

3241055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241055>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl