

G-INS-PG21-M68N-PNES-LG - Dławnica kablowa



1424490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424490>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg21, kolor: jasnoszary RAL 7035

Korzyści

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Numer artykułu	1424490
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
Strona katalogu	Strona 687 (C-2-2019)
GTIN	4055626373201
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	21,7 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

Dane techniczne


Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BS-16
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	49 mm
Długość gwintu przyłącza	11 mm
Średnica otworu	28,4 mm ... 28,6 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	33 mm
Rozwartość klucza króćców	33 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	37,8 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Pg21

Dane materiału

Kolor	jasnoszary RAL 7035
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	13 mm ... 18 mm
	13 mm ... 18 mm (przy UL 514 B)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)

G-INS-PG21-M68N-PNES-LG - Dławnica kablowa



1424490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424490>

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)
-------------------------------	-------------------------------

G-INS-PG21-M68N-PNES-LG - Dławnica kablowa


1424490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424490>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

G-INS-PG21-M68N-PNES-LG - Dławnica kablowa



1424490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424490>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424490>



CSA

ID dopuszczenia: 115116



UL Listed

ID dopuszczenia: E199260



cUL Listed

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-PG21-M68N-PNES-LG - Dławnica kablowa



1424490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424490>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INS-PG21-M68N-PNES-LG - Dławnica kablowa

1424490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424490>



Akcesoria

A-INL-PG21-P-GY - Przeciwnakrętka

1411226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411226>

Przeciwnakrętka, na gwint Pg21, kolor: srebrnoszary RAL 7001



SEALING PLUG 17X17 RD - Zaślepka

1421861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421861>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl