

G-INS-PG11-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1424497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424497>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ... 10 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg11, kolor: głęboka czerń RAL 9005

Korzyści

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Numer artykułu	1424497
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
Strona katalogu	Strona 687 (C-2-2019)
GTIN	4055626373270
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,46 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,31 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

Dane techniczne


Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BS-23
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	38 mm
Długość gwintu przyłącza	8 mm
Średnica otworu	18,7 mm ... 18,8 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm
Rozwartość klucza króćców	22 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	25 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Pg11

Dane materiału

Kolor	głęboka czerń RAL 9005
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 10 mm
	5 mm ... 10 mm (przy UL 514 B)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)

G-INS-PG11-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1424497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424497>

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)
-------------------------------	-------------------------------

G-INS-PG11-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa


1424497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424497>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

G-INS-PG11-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1424497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424497>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424497>



CSA

ID dopuszczenia: 115116



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E199260



UL Recognized

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-PG11-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1424497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424497>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INS-PG11-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1424497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424497>



Akcesoria

A-INL-PG11-P-GY - Przeciwnakrętka

1411223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411223>

Przeciwnakrętka, na gwint Pg11, kolor: srebrnoszary RAL 7001



SEALING PLUG 8X16 RD - Zaślepka

1400257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400257>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl