

G-INVEN-M16-M67N-NNES-S - Dławnica kablowa



1424539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424539>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 7 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: srebrny, z elementem wyrównującym ciśnienie i o-ringiem

Opis produktu

Przepust kablowy z wbudowanym elementem wyrównującym ciśnienie. Zapobiega tworzeniu się podciśnienia w obudowie. Membrana: odporna na działanie wody i zabrudzenia

Korzyści

- Redukuje powstawanie wody kondensacyjnej
- Przepust kablowy z wbudowanym elementem wyrównującym ciśnienie

Dane handlowe

Numer artykułu	1424539
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DAX
Klucz produktu	BF7DAX
Strona katalogu	Strona 694 (C-2-2019)
GTIN	4055626374444
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	30 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	28,4 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	TR

G-INVEN-M16-M67N-NNES-S - Dławnica kablowa



1424539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424539>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Wykonanie	z elementem wyrównującym ciśnienie i o-ringiem
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BMBCVG-01
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	5
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	32 mm
Długość gwintu przyłącza	5 mm
Średnica otworu	16,1 mm ... 16,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	17 mm
Rozwartość klucza króćców	17 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M16 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	NBR
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PTFE (Dane materiału odnoszą się do membrany odpowietrzającej)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm ... 7 mm 4 mm ... 8 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

G-INVEN-M16-M67N-NNES-S - Dławnica kablowa



1424539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424539>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INVEN-M16-M67N-NNES-S - Dławnica kablowa


1424539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424539>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

G-INVEN-M16-M67N-NNES-S - Dławnica kablowa



1424539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424539>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424539>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E199260



UL Recognized

ID dopuszczenia: E199260

G-INVEN-M16-M67N-NNES-S - Dławnica kablowa



1424539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424539>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-INVEN-M16-M67N-NNES-S - Dławnica kablowa

1424539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424539>



Akcesoria

A-INL-M16-N-S - Przeciwnakrętka

1411241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411241>

Przeciwnakrętka, na gwint M16 x 1,5, kolor: srebrny



SEALING PLUG 6X16 RD - Zaślepka

1400254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400254>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl