

HC-HPR-D07-BFH-EMR-BK - Obudowa



1424637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424637>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy D7, do ryglowania śrubowego, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wysokość: 24,3 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: nie, Zastosowanie w kolejnictwie, Do większych wymogów środowiskowych i EMC, Seria HPR

Korzyści

- Drgania i wstrząsy: IEC 61373/EN 50155, kategoria 1, klasa 1B

Dane handlowe

Numer artykułu	1424637
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAJ
Klucz produktu	BF7AAJ
GTIN	4055626375663
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	46,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	46,6 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-D7, D8, A3, A4, HS2-D7, Q5, Q7, Q12
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Zastosowanie	Zastosowanie w kolejnictwie
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Klapka ochronna	nie
Seria	HPR-D7
Ekranowany	tak
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	32,2 mm
Wysokość	24,3 mm
Długość	45,4 mm
Średnica otworu	4,2 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	22 mm
Długość wycinka montażowego	22 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	NBR
	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, czarna
Wytrzymałość uderzeniowa	IK09
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (ze śrubą uszczelniającą)
	IP68 (0,4 bar / 30 min ze śrubą uszczelniającą)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Wytrzymałość uderzeniowa	IK09

Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 125 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania

Nakrętka

Montaż


Informacja montażowa

Śruba blokująca M4, łeb sześciokątny z rowkiem (rozmiar klucza 7 mm), moment dokręcenia 1 Nm. Należy usunąć uszczelkę wkładki męskiej. Maks. długość gwintu przyłącza śrubowego: 6 mm

Wkładkę stykową ze śrubą uszczelniającą zamontować w obudowie

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-HPR-D07-BFH-EMR-BK - Obudowa

1424637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424637>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424637>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-HPR-D07-BFH-EMR-BK - Obudowa

1424637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424637>



Akcesoria

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Klapka ochronna

1424636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424636>



Klapka ochronna D7, z ryglowaniem śrubowym, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, materiał pokrywy ochronnej: Cynk, wysokość: 28,5 mm, dławnica kablowa: bez, Zastosowanie w kolejnictwie, Do większych wymagań środowiskowych i EMC, Seria HPR

US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

HC-HPR-D07-BFH-EMR-BK - Obudowa

1424637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424637>



US-EMLP-HA (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830995>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, opisany, opisywany przy pomocy:
THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego:
20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl