

HC-STA-B48-HHFS-1TTP36-EM-AL - Obudowa



1424852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424852>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B48, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x Pg36, wysokość: 107,5 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe


Numer artykułu	1424852
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 645 (C-2-2019)
GTIN	4055626382579
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	603,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	603,7 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B48
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg36
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	90 mm
Wysokość	107,5 mm
Długość	132 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
Wytrzymałość uderowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminium ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x Pg36
typ ryglowania	Pin


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424852>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

1424852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424852>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1424852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424852>

Akcesoria

US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75



US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70



HC-STA-B48-HHFS-1TTP36-EM-AL - Obudowa

1424852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424852>



WP-G HF IP66 PG36 BK - Dławnica gwintowana

3240894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240894>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty



WP-G HF IP69K PG36 BK - Dławnica gwintowana

3240880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240880>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



HC-STA-B48-HHFS-1TTP36-EM-AL - Obudowa

1424852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424852>



WP-G PP HF PG21 - Dławnica gwintowana

3240992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240992>

Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



WP-GA HF IP69K PG36 BK - Dławnica gwintowana

3240908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240908>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



HC-STA-B48-HHFS-1TTP36-EM-AL - Obudowa

1424852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424852>



WP-GR HF IP66 PG36 BK - Dławnica gwintowana

3240950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240950>



Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu

WP-GR HF IP69K PG36 BK - Dławnica gwintowana

3240936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240936>



Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciagu

HC-STA-B48-HHFS-1TTP36-EM-AL - Obudowa

1424852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424852>



WP-G PP HF PG36 - Dławnica gwintowana

3240994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240994>

Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



WP-GT PP HF PG36 - Dławnica gwintowana

3241008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241008>

Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54



HC-STA-B48-HHFS-1TTP36-EM-AL - Obudowa

1424852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424852>



WP-G BRASS IP40 PG36 - Dławnica gwintowana

3241043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241043>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40



WP-GT BRASS PG36 - Dławnica gwintowana

3241029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241029>

Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40



HC-STA-B48-HHFS-1TTP36-EM-AL - Obudowa

1424852

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424852>



WP-G BRASS IP65 PG36 - Dławnica gwintowana

3241057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241057>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl