

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd B48, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 2, boczne, 2x Pg36, wysokość: 99 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe


Numer artykułu	1424866
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 645 (C-2-2019)
GTIN	4055626382715
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 030,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	880 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B48
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x Pg36
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	120 mm
Wysokość	99 mm
Długość	132 mm
Średnica otworu	6,5 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada)
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pałka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderzeniowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x Pg36
typ ryglowania	Pałek

Montaż

Informacja montażowa	Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem.
----------------------	---

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

HC-STA-B48-SHWS-2SSP36-EMC-AL - Obudowa

1424866


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424866>



Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-STA-B48-SHWS-2SSP36-EMC-AL - Obudowa

1424866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424866>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424866>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Akcesoria

US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75



WP-G HF IP66 PG36 BK - Dławnica gwintowana

3240894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240894>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty



HC-STA-B48-SHWS-2SSP36-EMC-AL - Obudowa

1424866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424866>



WP-G HF IP69K PG36 BK - Dławnica gwintowana

3240880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240880>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-G PP HF PG21 - Dławnica gwintowana

3240992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240992>

Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



HC-STA-B48-SHWS-2SSP36-EMC-AL - Obudowa

1424866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424866>



WP-GA HF IP69K PG36 BK - Dławnica gwintowana

3240908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240908>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



WP-GR HF IP66 PG36 BK - Dławnica gwintowana

3240950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240950>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



1424866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424866>

WP-GR HF IP69K PG36 BK - Dławnica gwintowana

3240936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240936>



Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF PG36 - Dławnica gwintowana

3240994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240994>



Dławk kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65

1424866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424866>

WP-GT PP HF PG36 - Dławnica gwintowana

3241008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241008>

Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54



WP-G BRASS IP40 PG36 - Dławnica gwintowana

3241043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241043>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40



1424866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424866>

WP-GT BRASS PG36 - Dławnica gwintowana

3241029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241029>

Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40



WP-G BRASS IP65 PG36 - Dławnica gwintowana

3241057

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241057>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl