

# SAC-4P-10,0-547/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424904>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PCW, żółty, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 10 m

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1424904       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | BF1IFB        |
| Klucz produktu                      | BF1IFB        |
| GTIN                                | 4055626401768 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 22,22 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290      |
| Kraj pochodzenia                    | US            |

# SAC-4P-10,0-547/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424904>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Typ produktu           | Kable czujników/urządzeń wykonawczych |
| Liczba biegunów        | 4                                     |
| Zastosowanie           | Standardowe przewody US               |
| Ilość odejść kablowych | 1                                     |
| Ekranowany             | nie                                   |
| Kodowanie              | A                                     |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Dane materiału

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Klasa palności wg UL 94      | HB                              |
| Materiał uszczelki           | NBR                             |
| materiał uchwytu             | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
| materiał styku               | CuSn                            |
| materiał powierzchni styku   | Ni/Au                           |
| materiał uchwytu styków      | TPU GF                          |
| Materiał przepustu           | Odlew ciśnieniowy, niklowany    |
| plaszcz zewnętrzny, materiał | PCW                             |

### Parametry elektryczne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Opór przejścia            | $\leq 5 \text{ m}\Omega$  |
| Rezystancja izolacji      | $\geq 10 \text{ M}\Omega$ |
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 250 V AC                  |
|                           | 250 V DC                  |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 4 A                       |
| Układ ochronny            | niepodłączony             |

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | Nie |
| Wskaźnik statusu | Nie |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Moment dokręcania | 0,4 Nm (Złącze wtykowe M12) |
|-------------------|-----------------------------|

### Złącze

#### Przyłącze 1

# SAC-4P-10,0-547/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1424904


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424904>

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Konstrukcja      | wolny koniec przewodu |
| Przyłącze 2      |                       |
| Konstrukcja      | Gniazdo proste M12    |
| Liczba biegunów  | 4                     |
| Rodzaj kodowania | A                     |
| Liczba biegunów  | 4                     |

## Kabel/przewód

|                   |      |
|-------------------|------|
| Długość przewodów | 10 m |
|-------------------|------|

PCW AWG 18 żółty 105 °C [547]

|                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                             |  |
| UL AWM Style                                  | 2517 (105 °C / 300 V)                                                               |
| Liczba biegunów                               | 4                                                                                   |
| Ekranowany                                    | nie                                                                                 |
| Typ przewodu                                  | PCW AWG 18 żółty 105 °C [547]                                                       |
| Budowa linki przewodu sygnałowego             | 41x 0,16 mm                                                                         |
| przewód sygnałowy AWG                         | 18                                                                                  |
| Średnica żyły łącznie z izolacją              | 1,7 mm ±0,03 mm                                                                     |
| Zewnętrzna średnica przewodu                  | 6 mm ±0,2 mm                                                                        |
| plaszcz zewnętrzny, materiał                  | PCW                                                                                 |
| plaszcz zewnętrzny, kolor                     | żółty                                                                               |
| Materiał przewodu                             | ocynkowana skrętka Cu                                                               |
| materiał izolacji żył                         | PCW                                                                                 |
| Pojedyncze żyły, kolor                        | brązowy, biały, niebieski, czarny                                                   |
| skręt całkowity                               | 4 żyły skręcone wzdłuż                                                              |
| Napięcie znamionowe kabla                     | 300 V                                                                               |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe      | 8 x D                                                                               |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | FT4                                                                                 |
| Właściwości szczególne                        | C(UL) CMX OUTDOOR-CMG 105 °C                                                        |
|                                               | UL ITC/PLTC 105 °C                                                                  |
|                                               | CSA AWM I/II A/B FT4 105 °C / 300 V                                                 |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -30 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)                                           |

## Warunki środowiskowe i żywotność

# SAC-4P-10,0-547/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424904>

## Warunki otoczenia

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP65                                  |
|                               | IP67                                  |
|                               | IP68                                  |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |

## Normy i przepisy

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
|----------------|-----------------|

# SAC-4P-10,0-547/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424904>

## Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wtyk z gniazdem M12 x 1, prosty

Schemat



# SAC-4P-10,0-547/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424904>

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

# SAC-4P-10,0-547/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424904>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424904>



### EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286



### UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | 300 V                        | 4 A                   | -            | -                      |



### cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | 300 V                        | 4 A                   | -            | -                      |

# SAC-4P-10,0-547/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424904>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-4P-10,0-547/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424904>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):  
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć  
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

# SAC-4P-10,0-547/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424904>

## Akcesoria

### PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12



### SAC-M12-EXCLIP-M - Uchwyt zabezpieczający

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558988>

Klips zabezpieczający do męskich styków kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączami wtykowymi M12 i konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, do radełka o średnicy 15 mm lub z sześciokątem odpowiadającym rozwarości klucza 14 mm, zapobiega rozłączaniu złączy wtykowych bez narzędzi



# SAC-4P-10,0-547/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424904>

## PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430899>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych gniazd M12



## SAC-M12-EXCLIP-F - Uchwyt zabezpieczający

1558991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558991>

Klips zabezpieczający od strony styków żeńskich kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączami wtykowymi M12 i konfekcjonowanymi złączami wtykowymi M12, do radełka o średnicy 15 mm lub śruby sześciokątnej przykręcaniej kluczem o rozwarciu 14 mm, zapobiega rozłączaniu złączy wtykowych bez narzędzi



# SAC-4P-10,0-547/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424904>

## TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

## TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

# SAC-4P-10,0-547/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1424904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424904>

## TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

## SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)