

# SAC-4P-M12MSD/10-93P/M12MSDVA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1433728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433728>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, Wtyki proste M12, kodowanie: D, na Wtyki proste M12, kodowanie: D, długość kabla: 10 m

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1433728       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | BF1CJI        |
| Klucz produktu                      | BF1CJI        |
| GTIN                                | 4046356448659 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 504 g         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 483,6 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

# SAC-4P-M12MSD/10-93P/M12MSDVA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1433728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433728>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
|--------------|-------------------------------|

### Parametry elektryczne

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 48 V AC |
|                           | 60 V DC |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Liczba cykli wtykania | $\geq 100$ |
|-----------------------|------------|

### Złącze

#### Przylącze 1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Konstrukcja      | Wtyki proste M12 |
| Liczba biegunów  | 4                |
| Rodzaj kodowania | D (Dane)         |
| Liczba biegunów  | 4                |

#### Przylącze 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Konstrukcja      | Wtyki proste M12 |
| Liczba biegunów  | 4                |
| Rodzaj kodowania | D (Dane)         |
| Liczba biegunów  | 4                |

### Kabel/przewód

|                   |      |
|-------------------|------|
| Długość przewodów | 10 m |
|-------------------|------|

# SAC-4P-M12MSD/10-93P/M12MSDVA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1433728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433728>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060307 |
| ECLASS-12.0 | 27060307 |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-4P-M12MSD/10-93P/M12MSDVA - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1433728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433728>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Dechlorane Plus                                                     |
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)