

# SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453177>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12-SPEEDCON Tworzywo sztuczne, ilość gniazd: 8, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, PUR/PVC, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: nie

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1453177               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF3CBG                |
| Klucz produktu                      | BF3CBG                |
| Strona katalogu                     | Strona 263 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356553414         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 638,4 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 613 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453177>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | <b>UWAGA:</b> Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Typ produktu | Pokrywa przyłączeniowa z kablem zbiorczym |
| Zastosowanie | Puszka czujników - urządzeń wyk.          |
| Ilość gniazd | 8                                         |

### Parametry elektryczne

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Napięcie znamionowe $U_N$               | 120 V AC |
|                                         | 120 V DC |
| prąd zmierzony łącznie                  | 10 A     |
| maks. obciążalność prądowa każdego toru | 2 A      |
| Obciążalność prądowa na wtyk            | 4 A      |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Rodzaj przyłącza                    | Wtykane przyłącze śrubowe |
| Moment obrotowy nakrętki kołpakowej | 1 Nm                      |

#### Schemat podłączenia

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza | 1 / 4 (A) = WH         |
|                                        | 2 / 4 (A) = GN         |
|                                        | 3 / 4 (A) = YE         |
|                                        | 4 / 4 (A) = GY         |
|                                        | 5 / 4 (A) = PK         |
|                                        | 6 / 4 (A) = RD         |
|                                        | 7 / 4 (A) = BK         |
|                                        | 8 / 4 (A) = VT         |
|                                        | 1-8 / 1 (+ 120 V) = BN |
|                                        | 1-8 / 3 (0 V) = BU     |
|                                        | 1-8 / 5 (PE) = GNYE    |

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik statusu | Nie |
|------------------|-----|


### Wymiary

# SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa

1453177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453177>

Rysunek wymiarowy



|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 54 mm |
| Wysokość  | 25 mm |
| Długość   | 34 mm |

## Dane materiału

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Kolor                                            | antracyt |
| Materiał uszczelki                               | NBR      |
| Materiał styku po stronie przew. gł.             | Stop Cu  |
| Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł.    | PA       |
| Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł. | Sn       |
| Materiał (GRP)                                   | PBT      |

## Kabel/przewód

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Długość przewodów | 5 m |
|-------------------|-----|

## PUR/PVC czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy



|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Waga przewodu                     | 107,4 kg/km                                 |
| UL AWM Style                      | 20549 (80 °C / 300 V)                       |
| Liczba biegunów                   | 11                                          |
| Ekranowany                        | nie                                         |
| Typ przewodu                      | PUR/PVC czarny [PUR]                        |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 19x 0,15 mm                                 |
| przewód sygnałowy AWG             | 22                                          |
| Przekrój przewodu                 | 8x 0,34 mm <sup>2</sup> (Przewód sygnałowy) |
|                                   | 3x 0,75 mm <sup>2</sup> (Przewód zas.)      |
| Średnica żyły łącznie z izolacją  | 1,3 mm ±0,1 mm (Przewód sygnałowy)          |
|                                   | 1,8 mm ±0,1 mm (Przewód zas.)               |
| Zewnętrzna średnica przewodu      | 8,5 mm ±0,2 mm                              |

# SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453177>

|                                               |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plaszcz zewnętrzny, materiał                  | PUR                                                                                                  |
| plaszcz zewnętrzny, kolor                     | czarny RAL 9005                                                                                      |
| Materiał przewodu                             | błyszcząca skrętka Cu                                                                                |
| materiał izolacji żył                         | PCW                                                                                                  |
| Pojedyncze żyły, kolor                        | brązowy, niebieski, zielono/żółty, biały, zielony, żółty, szary, różowy, czerwony, czarny, fioletowy |
| Grubość ściany, płaszcz wewnętrzny            | ≥ 0,15 mm                                                                                            |
| Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny           | ≥ 0,38 mm                                                                                            |
| skręt całkowity                               | Żyły skręcane warstwowo                                                                              |
| maksymalny opór przewodu                      | ≤ 53 Ω/km (Przewód sygnałowy)<br>≤ 26 Ω/km (Przewód zas.)                                            |
| Rezystancja izolacji                          | ≥ 5 MΩ*km                                                                                            |
| Napięcie znamionowe kabla                     | 300 V AC                                                                                             |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła                  | 2000 V (50 Hz, 5 min.)                                                                               |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe      | 7,5 x D                                                                                              |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D                                                                                               |
| Cykle gięcia maksymalnie                      | 1500000                                                                                              |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | DIN EN 50265                                                                                         |
| olejoodporność                                | wg VDE 0472 część 803                                                                                |
| Pozostała odporność                           | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki                                                    |
| Właściwości szczególne                        | bez silikonu                                                                                         |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)<br>-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)                |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony               | IP65<br>IP67     |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C |

# SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa

1453177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453177>

## Rysunki

Rysunek wymiarowy



# SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453177>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453177>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 118976



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 118976



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

# SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453177>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440108 |
| ECLASS-12.0 | 27440108 |
| ECLASS-13.0 | 27440108 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002585 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
|-------------|----------|

# SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453177>

## Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):  
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć  
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

# SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453177>

## Akcesoria

### SACB-8/ 8-L-C GG SCO P - Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych

1452903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452903>



Obudowa podstawowa puszek czujników / urządzeń wykonawczych, zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12-SPEEDCON Tworzywo sztuczne, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 4, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe, ekranowanie: nie

---

### SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1503344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503344>



Przewód zbiorczy do puszek czujnika/urządzenia wyk., z przewodem PE, nieekranowany, materiał PUR/PVC, 11-polowy, 8 x 0,34 mm<sup>2</sup> i 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

# SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453177>

## SZK PZ2 VDE - Wkrętak

1206463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206463>



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

---

## TSD 25 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212315>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 2,5 Nm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm do nakrętki dociskowej pokrywy przyłączeniowej

# SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453177>

## TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

---

## TSD-M 3NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212225>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 1,2 - 3 Nm

# SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453177>

## SAC BIT HOOD-W 24 - Narzędzie

1212486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212486>

Nasadka wtyk. do montażu nakrętek ściskanych o rozwarości 24 mm, do trzpieni sześciokątnych 4 mm



---

## TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>

Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC



# SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453177>

## SF-BIT-PZ 2-50 - Wkładka śruby

1212592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212592>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PZ, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 2 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

## UC-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy

0827490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827490>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

# SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453177>

## UC-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0828238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828238>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

---

## UCT-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy

0801491

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801491>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

# SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453177>

## UCT-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0801575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801575>

Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta




---

## UC-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0827494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827494>

Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20



# SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa




1453177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453177>

## UC-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0828239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828239>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

---

## UCT-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0801492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801492>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

# SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P - Pokrywa przyłączeniowa



1453177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453177>

## UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0801576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801576>

Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)