

SAC-2P-M 8MS/ 1,5-PUR/ZC-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453339>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., Wtyki proste M8, na Wtyk zaworowy Festo ZC, z 1 LED, długość kabla: 1,5 m

Korzyści

- Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
- Kabel połączeniowy specjalnie dla zaworów Festo konstrukcji KMYZ9

Dane handlowe

Numer artykułu	1453339
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1DWA
Klucz produktu	BF1DWA
GTIN	4046356550949
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	24,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24,3 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-2P-M 8MS/ 1,5-PUR/ZC-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453339>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych z wtykami zaworowymi
Liczba biegunów	2
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
Materiał obudowy wtyku zaworowego	PA
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Sn
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Układ ochronny	Układ ochronny i obniżenie prądu utrzymania

Parametry wtyku zaworowego

Śruby mocujące	M2
----------------	----

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	1 LED
Wskaźnik statusu	Tak

SAC-2P-M 8MS/ 1,5-PUR/ZC-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453339>

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M8
Materiał	CuSn (Styk)
	Ni/Au (Powierzchnia styku)
	TPU GF (Uchwyt styków)
	TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt)


Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyk zaworowy Festo ZC
Materiał	CuSn (Styk)
	Sn (Powierzchnia styku)
	PA (Obudowa)

Kabel/przewód

Długość przewodów	1,5 m
-------------------	-------

PUR szary [PUR]

Rysunek wymiarowy	
Liczba biegunów	2
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR szary [PUR]
przewód sygnałowy AWG	24
Przekrój przewodu	2x 0,25 mm ² (Przewód sygnałowy)
Zewnętrzna średnica przewodu	3,4 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary RAL 7001
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
Pojedyncze żyły, kolor	czarne, czarne
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-10 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	IP65
-------------------	------

SAC-2P-M 8MS/ 1,5-PUR/ZC-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453339>

Stopień ochrony	IP67
	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 50 °C (Wtyk zaworowy)
	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)


SAC-2P-M 8MS/ 1,5-PUR/ZC-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1453339


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453339>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek schematyczny




SAC-2P-M 8MS/ 1,5-PUR/ZC-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego


1453339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453339>

Rysunek wymiarowy



Rysunek schematyczny




SAC-2P-M 8MS/ 1,5-PUR/ZC-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1453339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453339>

Rysunek wymiarowy



SAC-2P-M 8MS/ 1,5-PUR/ZC-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453339>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453339>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-2P-M 8MS/ 1,5-PUR/ZC-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453339>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ECLASS-13.0	27060312

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-2P-M 8MS/ 1,5-PUR/ZC-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453339>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-2P-M 8MS/ 1,5-PUR/ZC-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453339>

Akcesoria

PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430857>

Zaślepka zamykająca M8 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do wtyków M8



PABA WH/23 - Szyld wtykany

1013779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013779>

Szyld wtykany, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20



SAC-2P-M 8MS/ 1,5-PUR/ZC-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453339>

PABA YE/23 - Szyld wtykany

1013782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013782>



Szyld wtykany, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

SAC-2P-M 8MS/ 1,5-PUR/ZC-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1453339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453339>

TSD 02 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208487>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,2 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M8

SAC BIT M8-D10 - Narzędzie

1208461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208461>



Nasadka do montażu złączy wtykowych M8 z radełkiem wzdłużnym o średnicy 10 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl