

SAC-5P-100,0-116/0,75 - Krążek kabla



1457429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457429>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Produkt na metry, Krążek kabla, PUR/PCW, czarny RAL 9005, 5-żyłowy, kolor pojedynczych żył: czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono/żółty, długość kabla: 100 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1457429
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1LBA
Klucz produktu	BF1LBA
Strona katalogu	Strona 169 (C-4-2013)
GTIN	4046356617550
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7 306 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7 306 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-5P-100,0-116/0,75 - Krążek kabla

1457429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457429>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel, produkt na metry
Liczba biegunów	5
Zastosowanie	Złącza wtykowe do zaworów
Ekranowany	nie

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

Kabel/przewód

Długość przewodów	100 m
-------------------	-------

PUR/PCW 0,75 mm² czarne [116]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	86,8 kg/km
UL AWM Style	20549
Liczba biegunów	5
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR/PCW 0,75 mm ² czarne [116]
Budowa linki przewodu sygnałowego	24x 0,20 mm
przewód sygnałowy AWG	18
Przekrój przewodu	5x 0,75 mm ² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,7 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	6,9 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	czarny 1, czarny 2, czarny 3, czarny 4, zielono/żółty
skręt całkowity	5 żył skręconych wzdłuż
maksymalny opór przewodu	26 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 20 MΩ*km
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	1200 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	5 x D

SAC-5P-100,0-116/0,75 - Krążek kabla



1457429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457429>

Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	35 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	69 mm
Cykle gięcia maksymalnie	1000000
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN VDE 0482
	DIN EN 50265-2-1
	wg UL FT-2
Właściwości szczególne	wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-5P-100,0-116/0,75 - Krążek kabla

1457429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457429>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457429>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-5P-100,0-116/0,75 - Krążek kabla

1457429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457429>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ECLASS-13.0	27061801

ETIM

ETIM 8.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-100,0-116/0,75 - Krążek kabla

1457429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457429>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-5P-100,0-116/0,75 - Krążek kabla

1457429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457429>



Akcesoria

WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212623>



Szczypce do zdejmowania izolacji, do bezhalogenowych przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV, Ø od 4,4mm do 7mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl