

SAC-3P-100,0-534/0,75 - Krążek kabla

1457432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457432>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Produkt na metry, Krążek kabla, PCW, czarny, 3-żyłowy, kolor pojedynczych żył: czarny 1, czarny 2, zielono/żółty, długość kabla: 100 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1457432
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1LBA
Klucz produktu	BF1LBA
Strona katalogu	Strona 304 (C-2-2019)
GTIN	4046356617567
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4 530 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 597 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-3P-100,0-534/0,75 - Krążek kabla

1457432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457432>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel, produkt na metry
Liczba biegunów	3
Zastosowanie	Złącza wtykowe do zaworów
Ekranowany	nie


Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

Kabel/przewód

Długość przewodów	100 m
-------------------	-------

PCW 0,75 mm² czarne [534]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	49,1 kg/km
Liczba biegunów	3
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PCW 0,75 mm ² czarne [534]
Budowa linki przewodu sygnałowego	24x 0,20 mm
przewód sygnałowy AWG	18
Przekrój przewodu	3x 0,75 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,7 mm ±0,1 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	5,3 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	czarny 1, czarny 2, zielono/żółty
skręt całkowity	3 żyły skręcone wzdłuż
maksymalny opór przewodu	26 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	min. 20 MΩ*km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	1200 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	5 x D
DIN VDE 0482	

SAC-3P-100,0-534/0,75 - Krążek kabla



1457432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457432>

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN EN 50265-2-1
	wg UL VW1
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-3P-100,0-534/0,75 - Krążek kabla

1457432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457432>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457432>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-3P-100,0-534/0,75 - Krążek kabla



1457432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457432>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ECLASS-13.0	27061801

ETIM

ETIM 8.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-100,0-534/0,75 - Krążek kabla

1457432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457432>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-3P-100,0-534/0,75 - Krążek kabla

1457432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457432>



Akcesoria

WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212623>



Szczypce do zdejmowania izolacji, do bezhalogenowych przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV, Ø od 4,4mm do 7mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl