

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Krążek kabla



1550627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1550627>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Produkt na metry, Krążek kabla, ekranowany, PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), 6-żyłowy, kolor pojedynczych żył: brązowy, biały, czarny, niebieski, szary, różowy, długość kabla: 100 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1550627
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1LBA
Klucz produktu	BF1LBA
Strona katalogu	Strona 303 (C-2-2019)
GTIN	4046356170437
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3 645,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 645,4 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Krążek kabla



1550627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1550627>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel, produkt na metry
Liczba biegunów	6
Zastosowanie	Złącze
Ekranowany	tak

Kabel/przewód

Długość przewodów	100 m
-------------------	-------

PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	34 kg/km
Liczba biegunów	6
Ekranowany	tak
Typ przewodu	PUR bezhalogenowy czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego	18x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Przekrój przewodu	6x 0,14 mm ² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,05 mm ±0,02 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	5,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, biały, czarny, niebieski, szary, różowy
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	52 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	52 mm
Cykle gięcia maksymalnie	4000000
Bezhalogenowość	wg DIN VDE 0472 część 815
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL-Style 20549
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1
Pozostała odporność	wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki odporny na hydrolizę i mikroby Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A do łańcuchów kablowych

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Krążek kabla



1550627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1550627>

Właściwości szczególne	bez silikonu
	wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Krążek kabla



1550627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1550627>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1550627>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Krążek kabla



1550627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1550627>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ECLASS-13.0	27061801

ETIM

ETIM 8.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Krążek kabla

1550627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1550627>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Krążek kabla

1550627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1550627>



Akcesoria

WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212623>



Szczypce do zdejmowania izolacji, do bezhalogenowych przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV, Ø od 4,4mm do 7mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl