


# SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555392>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 17-bieg., wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowy M12, kodowanie: A SPEEDCON, długość kabla: 3 m

## Korzyści

- Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
- Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
- Oszczędność miejsca dzięki wielobiegunowym złączom wtykowym

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1555392               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF1CGA                |
| Klucz produktu                      | BF1CGA                |
| Strona katalogu                     | Strona 213 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356176675         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 208,9 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 199,3 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555392>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Typ produktu           | Kable czujników/urządzeń wykonawczych |
| Liczba biegunów        | 17                                    |
| Zastosowanie           | Standard                              |
| Ilość odejść kablowych | 1                                     |
| Ekranowany             | nie                                   |
| Kodowanie              | A                                     |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Dane materiału

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Klasa palności wg UL 94    | HB                              |
| Materiał uszczelki         | NBR                             |
| materiał uchwytu           | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
| materiał styku             | CuZn                            |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au                           |
| materiał uchwytu styków    | TPU GF                          |
| Materiał przepustu         | Odlew ciśnieniowy, niklowany    |

### Parametry elektryczne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Opór przejścia            | $\leq 5 \text{ m}\Omega$  |
| Rezystancja izolacji      | $\geq 10 \text{ M}\Omega$ |
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 30 V AC                   |
|                           | 30 V DC                   |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 1,5 A                     |
| Układ ochronny            | niepodłączony             |

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | Nie |
| Wskaźnik statusu | Nie |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Moment dokręcania | 0,4 Nm (Złącze wtykowe M12) |
|-------------------|-----------------------------|

### Złącze

#### Przyłącze 1

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
|-------------|-----------------------|

# SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555392>

## Przyłącze 2

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Konstrukcja      | Gniazdo kątowy M12 SPEEDCON |
| Liczba biegunów  | 17                          |
| Rodzaj kodowania | A                           |
| Liczba biegunów  | 17                          |
| Rodzaj rygla     | SPEEDCON                    |

## Kabel/przewód

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Długość przewodów | 3 m |
|-------------------|-----|

## PCW szary [PVC]

|                                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                             |                                                                                                               |
| Liczba biegunów                               | 17                                                                                                                                                                                               |
| Ekranowany                                    | nie                                                                                                                                                                                              |
| Typ przewodu                                  | PCW szary [PVC]                                                                                                                                                                                  |
| Budowa linki przewodu sygnałowego             | 18x 0,10 mm                                                                                                                                                                                      |
| przewód sygnałowy AWG                         | 26                                                                                                                                                                                               |
| Przekrój przewodu                             | 17x 0,14 mm <sup>2</sup> (Przewód sygnałowy)                                                                                                                                                     |
| Średnica żyły łącznie z izolacją              | 1 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy)                                                                                                                                                                |
| Zewnętrzna średnica przewodu                  | 6,8 mm                                                                                                                                                                                           |
| plaszcz zewnętrzny, materiał                  | PCW                                                                                                                                                                                              |
| plaszcz zewnętrzny, kolor                     | czarny RAL 9005                                                                                                                                                                                  |
| Materiał przewodu                             | błyszcząca skrętka Cu                                                                                                                                                                            |
| materiał izolacji żył                         | PCW                                                                                                                                                                                              |
| Pojedyncze żyły, kolor                        | biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony, czarny, fioletowy, szary/różowy, czerwony/niebieski, biały/zielony, brązowy/zielony, biały/żółty, żółty/brązowy, biały/szary |
| skręt całkowity                               | 17 żył połączone warstwowo                                                                                                                                                                       |
| maksymalny opór przewodu                      | ≤ 142 Ω/km (przy 20 °C)                                                                                                                                                                          |
| Rezystancja izolacji                          | > 10 MΩ*km                                                                                                                                                                                       |
| Napięcie znamionowe kabla                     | 250 V                                                                                                                                                                                            |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła                  | 1500 V AC                                                                                                                                                                                        |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 34 mm                                                                                                                                                                                            |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome  | 102 mm                                                                                                                                                                                           |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | DIN EN 50265-2-1                                                                                                                                                                                 |

# SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555392>

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)  |
|                               | -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP65                                      |
|                               | IP67                                      |
|                               | IP68                                      |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C (Gniazdo)                |
|                               | -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
|                               | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)  |

## Normy i przepisy

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
|----------------|-----------------|


# SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555392>


## Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków, gniazdo M12, 17-biegunowe, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy



Styk żeński M12 SPEEDCON, kątowny


# SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555392>

Schemat



# SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555392>

## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555392>



### UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|  | 30 V                         | 1 A                   | -            | -                        |



### EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555392>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|



# SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555392>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony =  
EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

# SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555392>

## Akcesoria

### PABA WH/23 - Szyld wtykany

1013779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013779>



Szyld wtykany, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

### PABA YE/23 - Szyld wtykany

1013782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013782>



Szyld wtykany, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

# SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555392>

## B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

---

## CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212207>



Obcinak boczny do drutów twardych (fortepianowych) i miękkich, atest VDE 1000 V AC / 1500 V DC

# SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555392>

## WIREFOX SAC-1 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212757>



Szczypce do ściągania izolacji, do przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV bez zawartości halogenów, średnica od 3,2 mm do 4,4 mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

---

## WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212623>



Szczypce do zdejmowania izolacji, do bezhalogenowych przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV, Ø od 4,4mm do 7mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

## SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555392>

## WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212150>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm<sup>2</sup> dla przewodów giętkich / 1,5 mm<sup>2</sup> dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

## WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter węża ochronnego

1422884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422884>



Adapter węża ochronnego, do przewodów karbowanych o rozmiarze znamionowym 13 (10 x 13), karbowany równolegle

# SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555392>

## WP-PA HF 13,0 BK - Wąż ochronny

3240681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240681>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m

---

## WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m

# SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555392>

## PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430899>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych gniazd M12



## SAC-M12-EXCLIP-F - Uchwyt zabezpieczający

1558991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558991>

Klips zabezpieczający od strony styków żeńskich kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączami wtykowymi M12 i konfekcjonowanymi złączami wtykowymi M12, do radełka o średnicy 15 mm lub śruby sześciokątnej przykręcaniej kluczem o rozwarciu 14 mm, zapobiega rozłączaniu złączy wtykowych bez narzędzi



# SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555392>

## TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

---

## TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm



# SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1555392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555392>

## TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

## SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)