

SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1559893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559893>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przewód zbiorczy do puszek czujnika/urządzenia wyk., z przewodem PE, nieekranowany, materiał PUR/PVC, 19-polowy, 16 x 0,50 mm² i 3 x 1,00 mm², długość: 200 m na bębnie

Dane handlowe

Numer artykułu	1559893
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3ZBX
Klucz produktu	BF3ZBX
Strona katalogu	Strona 305 (C-2-2019)
GTIN	4046356309981
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	24 524 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	233 g
Numer taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	DE

SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1559893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559893>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel, produkt na metry
Liczba biegunów	19
Zastosowanie	Rozdzielacze

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	300 V AC
	300 V DC


Dane materiału

Kolor	głęboka czerń
-------	---------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	200 m
-------------------	-------

PUR/PVC czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	183,7 kg/km
UL AWM Style	20549 (80 °C / 300 V)
Liczba biegunów	19
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR/PVC czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego	28x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	20
Przekrój przewodu	16x 0,5 mm² (Przewód sygnałowy) 3x 1 mm² (Przewód zas.)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,5 mm ± 0,1 mm (Przewód sygnałowy) 2,1 mm ± 0,1 mm (Przewód zas.)
Zewnętrzna średnica przewodu	10,5 mm ± 0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, zielono-żółty, biały, zielony, żółty, szary, różowy, czerwony, czarny, fioletowy, szaro-różowy, czerwono-

SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1559893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559893>

	niebieski, biało-zielony, brązowo-zielony, biało-żółty, żółto-brązowy, biało-szary, szaro-brązowy
Grubość ściany, płaszcz wewnętrzny	≥ 0,15 mm
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny	≥ 0,76 mm
skręt całkowity	Żyły skręcane warstwowo
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	2000 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	7,5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
Cykle gięcia maksymalnie	1500000
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg DIN EN 50265
olejoodporność	wg VDE 0472 część 803
Pozostała odporność	wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
Właściwości szczególne	bez silikonu
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1559893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559893>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559893>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00385

SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1559893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559893>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060106
ECLASS-12.0	27060106
ECLASS-13.0	27060106

ETIM

ETIM 8.0	EC003250
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1559893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559893>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1559893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559893>

Akcesoria

WIREFOX-D 13 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212162>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłony z przewodów instalacyjnych o $\varnothing$ 8 - 13 mm, np. NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm², usuwanie izolacji z pojedynczych żył 0,2 mm² - 4 mm², z ostrzem do cięcia wzdłużnych i wysuwany nożem

WIREFOX-D 40 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212161>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów o średnicy 4,5 mm - 40-mm- $\varnothing$, grubości izolacji do 4,5 mm, wychylny nóż do cięcia okrągłego, wzdłużnego i spiralnego

SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach



1559893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559893>

WIREFOX 4 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212156>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów (zwłaszcza do izolacji gumowych i silikonowych) 0,1 - 4 mm², samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm² dla przewodów giętkich /1,5 mm² dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl