

HC-B 24-TMB-100/O1STM40S-EUA - Obudowa



1604612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604612>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON ADVANCE B24 do zwiększonych wymagań środowiskowych, z ryglowaniem bagietowym, wys. 100 mm, z gwintem 1x M40, boczne odejście kabla

Dane handlowe

Numer artykułu	1604612
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAA
Klucz produktu	BF7AAA
Strona katalogu	Strona 567 (PC-2011)
GTIN	4017918948290
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	464,91 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	464,91 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem bagnetowym
Zastosowanie	podwyższone wymagania środowiskowe
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M40
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	100 mm
Długość	152 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	112 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	Viton
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, czarna
materiał pałąka ryglującego	stal nierdzewna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Parametry mechaniczne

HC-B 24-TMB-100/O1STM40S-EUA - Obudowa



1604612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604612>

Dane mechaniczne


Rodzaj dławików	1x M40
typ ryglowania	Śruba

Montaż

Informacja montażowa	Aby zapewnić działanie styków ochronnych również w przypadku wtyków ukośnych, oba kołnierze do nabudowania muszą mieć wystarczający kontakt elektryczny do zabudowy na ścianie metalowej.
----------------------	---


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy



otwór montażowy

1) przy stosowaniu śrub M4

2) przy zastosowaniu śrub samogwintujących (Torx® 20, M4)

HC-B 24-TMB-100/O1STM40S-EUA - Obudowa



1604612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604612>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604612>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1604612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604612>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 24-TMB-100/O1STM40S-EUA - Obudowa



1604612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604612>

Akcesoria

HC-B-BF - Kołnierz montażowy

1604641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604641>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE TMB z ryglowaniem bagnetowym

HC-B-BF-SET - Kołnierz montażowy

1604654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604654>



Zestaw nabudowywanych kołnierzy bagnetowych, złożony z 2 kołnierzy z 4 samogwintującymi śrubami (Torx®) i 4 podkładkami

HC-B 24-TMB-100/O1STM40S-EUA - Obudowa

1604612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604612>



HC-B 24-TMB-SD-IP65 - Klapka ochronna

1690969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690969>



Pokrywa ochronna HEAVYCON ADVANCE IP 65 B24, z ryglowaniem bagnetowym, z zawiesiem sznurkowym, średnica oczka zawiesia 3 mm

G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411128>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

HC-B 24-TMB-100/O1STM40S-EUA - Obudowa

1604612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604612>



G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411137>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

G-INS-M40-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411167>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 24-TMB-100/O1STM40S-EUA - Obudowa

1604612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604612>



HC-M-KV-M40(27-34) - Dławnica kablowa

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607729>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 27 ...
34 mm, SW 50, złącze śrubowe: M40

G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411192>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica
kabla 19 mm ... 27 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor:
srebrny, z oringiem

HC-B 24-TMB-100/O1STM40S-EUA - Obudowa

1604612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604612>



HC-M-KV-Z-M40 - Dławnica kablowa

1646175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646175>

Dławnica metalowa z zaciskiem do odciążenia przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 24 - 33 mm, zakres zacisku: 26 - 36 mm, SW 50, dławnica: M40



REDUC-M-KV-M40/M32 - Adapter redukcyjny

1647640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647640>

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-B 24-TMB-100/O1STM40S-EUA - Obudowa

1604612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604612>



HC-M-BS-M40 - Śruba zamykająca

1645875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645875>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza:
M40 x 1,5, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl