

# RC-Z2406 - Dławnica kablowa

1607015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607015>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, ekranowany: nie, stopień ochrony: IP65, zakres średnicy kabli: 3 mm ... 10 mm, seria: RM

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1607015                                         |
| Jednostka opakowania                | 20 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 20 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABRAAZ                                          |
| Klucz produktu                      | ABRAFT                                          |
| GTIN                                | 4046356249539                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 9,305 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 9,305 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 74153300                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# RC-Z2406 - Dławnica kablowa

1607015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607015>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Typ produktu                   | Dławnica pełna |
| Rodzaj dławików                | Śruba IP65     |
| Seria                          | RM             |
| Ekranowany                     | nie            |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | M16 x 1,5      |

### Dane materiału

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowany |
|------------------|--------------------|

### Kabel/przewód

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 3 mm ... 10 mm |
|------------------------------|----------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP65 |
|-----------------|------|

# RC-Z2406 - Dławnica kablowa



1607015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607015>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144432 |
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# RC-Z2406 - Dławnica kablowa

1607015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607015>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)