


UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe



1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze 2-poziomowe, do połączenia śrubowego wtyków kołnierzowych MSTB, raster: 5,08 mm, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary

Dane handlowe

Numer artykułu	1785832
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1241
Klucz produktu	BE1241
Strona katalogu	Strona 324 (CL-2005)
GTIN	4017918042080
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,6 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe



1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kołnierz
Rodzina produktów	UKK 3-MSTB
Liczba biegunów	1
Raster	5,08 mm
Liczba rzędów	2

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0 W
---	-----

Wymiary

Szerokość	5,08 mm
Szer. pokrywy	2,5 mm
Wysokość	50 mm
wysokość NS 35/7,5	53,5 mm
Długość	50 mm
Raster	5,08 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V2
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Powierzchnia styku	cynowy Sn

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



	NS 32
--	-------

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe



1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141135
ECLASS-12.0	27141135
ECLASS-13.0	27250302

ETIM

ETIM 8.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



Akcesoria

DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Płytki dystansowe

2770600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770600>

Płytki dystansowe, do wyrównania przesunięć poziomów, raster: 5,08 mm, długość: 50 mm, szerokość: 2,5 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary




DG-UKK 3-MSTB-5,08 - Pokrywa zamykająca

2770613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770613>

Pokrywa zamykająca, raster: 5,08 mm, szerokość: 2,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary



UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Pokrywa zamykająca

2770914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770914>



Pokrywa zamykająca, raster: 5,08 mm, długość: 50 mm, szerokość: 2,5 mm, wysokość: 42,3 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

D-UKK 3-MSTB-5,08 - Pokrywa zamykająca

2770891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770891>



Pokrywa zamykająca, raster: 5,08 mm, długość: 50 mm, szerokość: 2,5 mm, wysokość: 53,5 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



SBS 5:UNBEDRUCKT - Karta oznaczników

1007219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007219>



Karta oznaczników, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Oznacovací kolík, perforowany, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250

DFS-SP-H 2,5 - Pokrywa kołnierz.

3061431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061431>



Pokrywa kołnierz., długość: 35,8 mm, szerokość: 4,5 mm, wysokość: 24,7 mm, kolor: szary

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe



1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>

DFS-SPB 2,5 - Pokrywa kołnierz.

3061444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061444>



Pokrywa kołnierz., długość: 35,8 mm, szerokość: 4,5 mm, wysokość: 24,7 mm,
kolor: szary

DFS-SPDB 2,5 - Pokrywa kołnierz.

3061457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061457>



Pokrywa kołnierz., długość: 35,8 mm, szerokość: 4,5 mm, wysokość: 24,7 mm,
kolor: szary

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>




Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809793>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,08 mm, wielkość pola opisowego: 4,98 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



ZB 5,08 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824963>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,08 mm, wielkość pola opisowego: 4,98 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

0809803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809803>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,08 mm, wielkość pola opisowego: 4,98 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe




1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>

ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

0809858

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809858>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,08 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

0809832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809832>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,08 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



ZB 5,08,LGS:U-N - Pasek oznaczników typu zack

0809845

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809845>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,08 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 5,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>




Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

UKK 3-MSTB-5,08-F - Złącze 2-poziomowe

1785832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785832>



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>



Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl