

KGG-PC 4/ 3 - Obudowy kablowe

1837227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1837227>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy kablowe, raster: 0 mm, liczba biegunów: 3, wymiar a: 24,66 mm, kolor: zielony

Dane handlowe

Numer artykułu	1837227
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHZDF
Klucz produktu	AAHZDF
Strona katalogu	Strona 522 (C-1-2013)
GTIN	4017918111267
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,04 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,04 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

KGG-PC 4/ 3 - Obudowy kablowe

1837227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1837227>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy kablowe
Rodzina produktów	KGG-PC 4
Liczba biegunów	3
Raster	0,00 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	HB
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	ABS
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	80 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	90 °C

Wymiary

Raster	0,00 mm
--------	---------

KGG-PC 4/ 3 - Obudowy kablowe

1837227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1837227>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1837227>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

KGG-PC 4/ 3 - Obudowy kablowe

1837227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1837227>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460402
ECLASS-13.0	27460402
ECLASS-12.0	27460402

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KGG-PC 4/ 3 - Obudowy kablowe

1837227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1837227>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

KGG-PC 4/ 3 - Obudowy kablowe

1837227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1837227>




Akcesoria

KGS-MSTB 2,5/ DST - Obudowy kablowe

1784914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784914>

Przezroczysty uchwyt szyldzików, opisywany paskami oznaczników SBS 2,5/7,5



SBS 2,5/7,5 - Oznacznik do zacisków

1007604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007604>



Oznacznik do zacisków, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Oznacovací kolík, perforowany, rodzaj montażu: zatrzasknięcie, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 7,5 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 7,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

KGG-PC 4/ 3 - Obudowy kablowe

1837227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1837227>



CUC-DST-ABK-CP6,5 - Tuleja przeciwzałamaniowa

1419790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419790>


Tuleja przeciwzałamaniowa, stopień ochrony: IP20, kolor: czarny



PC 4/ 3-ST-7,62 - Złącze do PCB

1804917

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1804917>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 4 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 20 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: PC 4/...-ST, raster: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON PC 4, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl